



Productinformatie MM09083



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	11000 lm
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	80 W	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Stroom	425 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Ra waarde	80	Diameter	80 mm
Lumen/watt	138 lm/Watt	Lengte	252 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

**A++****A++**

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A++ 92 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A++ is zelfs 21% zuiniger dan A label producten.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 8.190,00 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 162,10 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 278,25 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 10,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 8.316,65
Vermindering CO2 uitstoot:	9,030 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 7 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Kwik druk Metaal Halide:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Lampvoet kleur	Zwart	IP-classificatie	IP20
Vorm	Overig	Bediening op afstand mogelijk	Nee
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight	Met afstandsbediening	Nee
Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	80 W	Gew. energie verbruik /1000h	80 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	150 W

Vermogen

Stroom	425 mA	Stroom uit
--------	--------	------------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleurtemperatuur	2800 K	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	11000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	138 lm/Watt
Ra waarde	80	Lichtstroom	11000 lm
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	828



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning	
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.2
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	A

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee		

Overige eigenschappen

Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Met schemeringsschakelaar	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Verpak.lengte	90 mm
Lengte	252 mm	Verpak.breedte	90 mm
Verpak.hoogte	270 mm	Gewicht (netto)	670 gr



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: