



Productinformatie MM10034



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	4 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	46 mA	Levensduur L70/B50	15000 u
Kleurtemperatuur	2700 K	Dimbaar	Nee
Spanning	220-240 V	Diameter	35 mm
Ra waarde	80	Lengte	97 mm
Lumen/watt	104 lm/Watt	Hoogte	97 mm
Lichtstroom	470 lm	Powerfactor	0.4 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

330°



MEGAMAN®

120°



andere

LED CLASSIC 330 graden

Door het toepassen van deze gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met 330 graden rondom licht, een bijna perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED CLASSIC met **50 % meer licht rondom** en **50 % lichter** dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn.



Life in Light

MEGAMAN®

50 % meer licht rondom
50 % minder gewicht en
Dimbaar. Waar andere
stoppen, gaan wij verder

330°



MEGAMAN®

120°



ANDERE LED



LED CLASSIC





Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 210,60 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 6,25 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 27,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 253,85
Vermindering CO2 uitstoot:	232 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp kaars:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Kaars	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Kaars	Bediening op afstand mogelijk	Nee
Afdekking/Uitvoering glas	Opaal	Met afstandsbediening	Nee

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Gew. energie verbruik /1000h	5 KWh
Powerfactor	0.4 >	Equivalent wattage	40 W

Vermogen

Stroom	46 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleurtemperatuur	2700 K	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	470 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	104 lm/Watt
Ra waarde	80	Lichtstroom	470 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	360 °

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 15.000

Levensduur L70/B50

15000 u

Dim eigenschappen

Dimbaar Nee

Dimbaar Zigbee Nee

Dimbaar faseafsnijding Nee

Dimbaar Wi-Fi Nee

Dimbaar faseaansnijding Nee

Dimbaar Bluetooth Nee

Dimbaar Touch and Dim Nee

Overige eigenschappen

Geschikt voor elektronisch VSA Nee

Filament lamp Ja

Geschikt voor magnetisch VSA Nee

Min. aantal schakelcycli 100000

Met schemeringsschakelaar Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter 35 mm

Verpak.lengte 40 mm

Lengte 97 mm

Verpak.breedte 40 mm

Hoogte 97 mm

Gewicht (netto) 16 gr

Verpak.hoogte 110 mm



Voorbeeld project



Hotel Karel V

Totale besparing: EUR 9096,-

Omschrijving:

Hotel kamer met traditie perfect verlicht met LED kaars lampen en gericht LED licht in de bedkoof.