




Productinformatie MM10487



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	3 W	Beschermingsklasse	I
Stroom	150 mA	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	6500 K	Levensduur L70/B50	50000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	24 mm
Nom. bedrijfsduur	3 u	Hoogte	196 mm
Ra waarde	70	Breedte	316 mm
Lumen/watt	10 lm/Watt	Powerfactor	0.4 >
		Bewakingsinrichting	Testknop

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

**Bijbehorende producten:**

Productnaam	MM11191
Product groep	Toebehoren
Spanning	

Lengte	155 mm
Hoogte	190 mm
Breedte	297 mm



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	I
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IK-classificatie	IK02
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Met afstandsbediening	Nee
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Montagewijze	Pendel
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	3.5 W		

Vermogen

Stroom	150 mA	Lichtstroom in standby modus	35 lm
--------	--------	------------------------------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40
Aantal polen	2		



Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Lichtkleur	6500 K
Ra waarde	70	Flikkerende waarde Pst LM	1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	35 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	
Lumen/watt	10 lm/Watt	Constante lichtstroom regeling	Ja

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
Nom. bedrijfsduur	3 u		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tg)	70 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Afmetingen & gewicht

Lengte	24 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	196 mm	Verpak.breedte	330 mm
Breedte	316 mm	Gewicht (netto)	1020 gr
Verpak.hoogte	250 mm		



Toepassings eigenschappen

Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Accu-eigenschap	NiMH
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat	Herkenningssafstand	29 m
Toepassing indicator	Dubbelzijdig	Richting	Rechtdoor/naar boven
Incl. pictogram	Ja	Betekenis pictogram	Vluchtweg
Bewakingsinrichting	Testknop	Dubbelzijdig	Ja
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling	Samengesteld / accupack	Ja
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee	Kunststof behuizing	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)		