



Productinformatie MM10354



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Beschermingsklasse	I
Spanning	220-240 V	Lengte	110 mm
Ra waarde	80	Hoogte	60 mm
Lichtstroom	300 lm	Breedte	80 mm
Bedrijfstemp. Max	35 ° graden	Lichtkleur	4000 K
		Noodverlichting	Geïntegreerd

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	35 ° graden
Type toebehoren	Accu	Beschermingsklasse	I
Aantal aders	2	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Kleur	Wit	Montagewijze	Overig

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Spanning info	AC		

Licht eigenschappen

Ra waarde	80	Lichtkleur	4000 K
Lichtstroom	300 lm		

Overige eigenschappen

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
------------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.lengte	100 mm
Hoogte	60 mm	Verpak.breedte	50 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto)	240 gr
Verpak.hoogte	50 mm		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting	Ja	Noodverlichting	Geïntegreerd
-------------------------------	----	-----------------	--------------



Voorbeeld project



Fonda Manege

Omschrijving: