



MEGAMAN®

Product groep	Toebehoren	Spanning (N)	3.6 V
Stroom		Uitgangsspanning info	3.6 V

Alle informatie +



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10487
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lumen/watt	10 lm/Watt

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	24 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10488
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM10978
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11049
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	2.8 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	100 mm
Hoogte	238 mm
Breedte	365 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd

Auto
test

Productnaam	MM11050
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	150 mA
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240
Nom. bedrijfsduur	3 u
Ra waarde	70
Lichtstroom	35 lm

Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	IK02
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	54 mm
Hoogte	196 mm
Breedte	316 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd

Auto
test



Fysieke eigenschappen

Product groep

Toebehoren

Vermogen

Stroom

Spannings eigenschappen

Spanning (N)

3.6 V

Uitgangsspanning info

3.6 V

Afmetingen & gewicht

Gewicht (netto)

140 gr