




Productinformatie MM02647



Specificaties

Product groep	Armatuur	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	Lichtstroom	lm
Lampvermogen	15 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	K	IK-classificatie	IK05
Spanning	220-240 V	Diameter	117 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM08256
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	11 W
Stroom	53 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	85
Lumen/watt	82 lm/Watt
Lichtstroom	900 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	24 °
Levensduur L70/B50	40000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	111 mm
Lengte	66 mm
Hoogte	66 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09437
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	10 W
Stroom	48 mA
Kleurtemperatuur	1800-3000 K
Spanning	220-240 V



Ra waarde	97
Lumen/watt	72 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	720 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	24 °
Levensduur L90/B10	40000 u
Dimbaar	Ja



Diameter	111 mm
----------	--------



Lengte	66 mm
--------	-------



Powerfactor

0.95 >



Ra90+



Productnaam	MM09729
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	11 W
Stroom	53 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	82 lm/Watt

Lichtstroom	900 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	40000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	111 mm
Lengte	82 mm
Hoogte	82 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM09934
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	11 W
Stroom	53 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	97
Lumen/watt	73 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	800 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L80/B50	40000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	111 mm
Lengte	82 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09935
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	10 W
Kleurtemperatuur	1800-3000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	97
Lumen/watt	75 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V

Lichtstroom	750 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	40000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	111 mm
Lengte	82 mm
Powerfactor	0.9 >



Life IN Light

MEGAMAN®





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Oppervlak geborsteld	Nee
Fitting	GU10	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	°C
Geschikt voor aantal lampen	1	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampen inbegrepen	Nee	IP-classificatie	IP20
Excl. lampen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	LED	IK-classificatie	IK05
Lampsoort (Lampaanduiding)	AR111	Brandwerendheid "D"	Nee
Behuizing armatuur	Staal	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Adapter	3 Fase Euro track
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	15 W	Geschikt voor lampvermogen	1-15 W
Max. systeemvermogen	15 W		

Vermogen

Stroom	mA
--------	----



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	mm ²	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aansluitwijze	Stroomrailadapter	Bediening via Bluetooth	Nee
Aantal polen	5	Compatible met Casambi	Nee

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	K	Lichtstroom	lm
------------------	---	-------------	----

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Wandmontage	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Afmetingen & gewicht

Diameter	117 mm	Verpak.lengte	55 mm
Inbouwdiameter	mm	Verpak.breedte	125 mm
Buitendiameter	117 mm	Gewicht (netto)	250 gr
Verpak.hoogte	250 mm		



Dim eigenschappen

Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee