



# HF-SELECTALUME II TL5

## HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens

| Algemene informatie                          |                    | Connectortype uitgangsaansluitingen                     |                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aantal lampen                                | 2 stuk/eenheid     | WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading] |                                                                   |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |                    | Temperatuur                                             |                                                                   |
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V      | Omgevingstemperatuurbereik                              | -20 °C t/m 50 °C                                                  |
| Line Frequency                               | 50 to 60 Hz        | Levensduur T-behuizing (nom.)                           | 75 °C                                                             |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz       | T-behuizing maximaal (max.)                             | 75 °C                                                             |
| Aardlekstroom (max.)                         | 0,5 mA             | Mechanische eigenschappen en behuizing                  |                                                                   |
| Duur aanloopstroom                           | 0,35 ms            | Behuizing                                               | L 280x30x21                                                       |
| Aanlooppiekstroom (max.)                     | 28 A               | Goedkeuring en toepassing                               |                                                                   |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 12                 | Beschermingsklasse                                      | IP20 [Bescherming tegen vingers]                                  |
| Bedrading                                    |                    | Energierendement-index                                  | A2 BAT                                                            |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | WAGO 744 connector | Keurmerken                                              | F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick- |

## HF-SELECTALUME II TL5

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | certificaat PSB-certificering TISI-<br>markering SIRM-goedkeuring CB-<br>certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-<br>certificaat |
| <b>Productgegevens</b>      |                                                                                                                              |
| Full EOC                    | 872790090560100                                                                                                              |
| Productnaam voor bestelling | HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz                                                                                             |
| Bestelcode                  | 90560100                                                                                                                     |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Lokale code                      | HFS249TL5                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                               |
| Materiaalnummer (12NC)           | 913713033566                     |
| Volledige productnaam            | HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900905601                    |



### Maatschets

A2

| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 21,5 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

