



TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D

Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladinglampen (HID). De TrueForce Core LED lampen brengen de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en leveren onmiddellijke besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	100 graden
Lichtstroom	15.000 lm

Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	142 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	105 W

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Overeenkomstig vermogen	250 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.9
Spanning (nom.)	110-240 V

Temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	T-vorm

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntielabel	D
--------------------------	---

Energieverbruik kWh/1.000 uur	105 kWh
EPREL-registratienummer	1.224.911
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens


Full EOC	871951442123300
Productnaam voor bestelling	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40
	100D
Bestelcode	42123300
Lokale code	42123300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	929003161702
Volledige productnaam	CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40
	100D
EAN/UPC - Case	8719514421240

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D	162 mm	168 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D


TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Fotometrische gegevens




Technical Parameters 4.1 Page 117

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPI MV 15Klm 105W840E40 100D

