



Maxos TL5 Standaardprofielen

4MX656 492 5x2.5 WH

4MX656 | MAXOS TST5 - 492 | 2 units voor TL5 49 W - 5
geleiders, doorsnede 2,5 mm²

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn leverbaar in speciale TL5-lengten van 1, 2 en 3 elektrische units in uitvoeringen met 49 W (35/80 W) en 54 W (28 W). Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig. Bij pendellichtlijnen worden de draagprofielen verbonden d.m.v. de geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (9MX056 CP). Bij opbouwlichtlijnen worden dezelfde ingebouwde elektrische connector en een intern koppelstuk (9MX056 CPI) gebruikt. Uitbreekpoorten in de bovenkant van het draagprofiel maken kabelinvoer mogelijk wanneer dat nodig is. Voor optimale flexibiliteit kunnen de draagprofielen met diverse uitwisselbare componenten worden geleverd. De grote stabiliteit van de draagprofielen en de koppelstukken maakt een bevestiging met tussenruimten van 3,4 tot 4,8 meter mogelijk. De basisaccessoires voor de Maxos TL-D-draagprofielen zijn ook geschikt voor de TL5-profielen.

Maxos TL5 Standaardprofielen

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	4MX656 492 5x2.5 WH
Code productfamilie	4MX656 [MAXOS TST5]	Bestelcode	58353999
Mechanische eigenschappen en behuizing		Lokale code	4MX656492525W
Kleur behuizing	White	Numerator - Aantal per pak	1
Totale lengte	2.958 mm	Numerator - Dozen per buitendoos	2
Goedkeuring en toepassing		Materiaalnummer (12NC)	910630117226
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]	Volledige productnaam	4MX656 492 5x2.5 WH
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	EAN/UPC - Case	4030732198283
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Beschrijving lokale code	4MX656492525W
ENEC-markering	ENEC-markering		
Productgegevens			
Full EOC	403073258353999		



Maatschets

