



# Maxos LED Industry 4MX850

## 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI

4MX850 | Maxos Led Industry - G3 | Generation 3 - 581 | 1 unit  
voor TL-D 58 W - LED55S | LED Module, system flux 5500 lm -  
840 neutraalwit - Voedingsunit met DALI-interface - Brede  
bundel - 5-polige aansluitunit

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                                          | Aantal VSA's          | 1 unit                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Type lichtbron        | LED55S [LED Module, system flux 5500 lm] | VSA                   | -                                                                              |
| Lampvoet              | - [-]                                    | Driver/VSA inbegrepen | Ja                                                                             |
| Lichtbron vervangbaar | Nee                                      | Opmerkingen:          | *- Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de |

# Maxos LED Industry 4MX850

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
| Code productfamilie | 4MX850 [Maxos Led Industry]                                                                                                                                                                                                                    |
| Lighting Technology | LED                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waardeschaal        | Prestaties                                                                                                                                                                                                                                     |

## Eisen aan armatuurontwerp

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtstroom                          | 5.500 lm                             |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K                               |
| Lichtrendement (nominaal)            | 169 lm/W                             |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥80                                  |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                           |
| Kleur lichtbron                      | 840 neutraalwit                      |
| Optiektype                           | Brede bundel                         |
| Type optische lichtkap/lens          | Polymethylmethacrylaat bowl/lichtkap |
| Bundelspreiding armatuur             | 90°                                  |
| Unified Glare Rating CEN             | Not applicable                       |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V             |
| Line Frequency                          | 50 to 60 Hz           |
| Ingangsfrequentie                       | 50 tot 60 Hz          |
| Energieverbruik                         | 32,5 W                |
| Aanloopstroom                           | 21 A                  |
| Aanlooptijd                             | 0,280 ms              |
| Vermogensfactor (fractie)               | 0.9                   |
| Aansluiting                             | 5-polige aansluitunit |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                    |

## Temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +35 °C |
|----------------------------|----------------|

## Regelsystemen en dimmers

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar                  | Ja                              |
| Driver/VSA               | Voedingsunit met DALI-interface |
| Bedieningsinterface      | DALI                            |
| Constance lichtopbrengst | Nee                             |

## Mechanische eigenschappen en behuizing

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Materiaal behuizing              | Staal                  |
| Reflector materiaal              | -                      |
| Materiaal optiek                 | Polymethylmethacrylaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat |
| Fixation materiaal               | Staal                  |
| Kleur behuizing                  | Zilver                 |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder                 |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Totale lengte                          | 1.528 mm          |
| Totale breedte                         | 63 mm             |
| Totale hoogte                          | 50 mm             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 50 x 63 x 1528 mm |

## Goedkeuring en toepassing

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | IP20 [Bescherming tegen vingers]               |
| IK-classificatie        | IK02 [0,2 J standaard]                         |
| Sustainability rating   | -                                              |
| Beschermingsklasse IEC  | Veiligheidsklasse I                            |
| Gloeidraadtest          | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering | -                                              |
| CE-markering            | Ja                                             |
| ENEC-markering          | ENEC-markering                                 |
| Garantieperiode         | 5 jaar                                         |
| Fotobiologisch risico   | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS-conform         | Ja                                             |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%                 |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.38, 0.38) SDCM <3.5 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%                 |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                        | L90  |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                       | L80  |

## Toepassingsomstandigheden

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C               |
| Maximaal dimniveau                     | 1%                  |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Niet van toepassing |

## Productgegevens

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Full EOC                         | 403073266132999                 |
| Productnaam voor bestelling      | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI |
| Bestelcode                       | 66132999                        |
| Lokale code                      | 4MXL5058/84WBSI                 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                               |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 3                               |
| Materiaalnummer (12NC)           | 910629121526                    |
| Volledige productnaam            | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI |
| EAN/UPC - Case                   | 4030732256846                   |



## Maxos LED Industry 4MX850

### Maatschets

