



FlexBlend, pendelmontage

SP340Z SMTE-3 L1500 WH

SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - - -
- - - Wit

Philips FlexBlend is een aantrekkelijk assortiment armaturen voor opbouw- en pendelmontage naast FlexBlend voor inbouwmontage. De armatuurserie geeft eigenaars van gebouwen de mogelijkheid om de prestaties van hun verlichting te moderniseren door verlichting aan te bieden die voldoet aan alle kantoornormen, met een terugverdientijd van minder dan 3 tot 4 jaar. FlexBlend biedt de benodigde flexibiliteit doordat het ontwerp zeer aanpasbaar is. Dit maakt het mogelijk om de armaturen eenvoudig op elk moment ter plaatse te installeren. Zelfs als de huidige armatuur een hangende armatuur is, kan deze morgen op locatie worden vervangen door een installatie met opbouwmontage – of andersom. . De series armaturen voor opbouwmontage en pendelmontage passen in diverse kantoorruimten zoals kantoorruimten, gangen, de receptie of vergaderruimten. FlexBlend wordt aangeboden als lichtlijn en als opzichzelfstaande armatuur, beide met dezelfde verlichtingsmodule. Dit geeft gebruikers de optie om FlexBlend vandaag als afzonderlijke armatuur en in de toekomst als lichtlijn te gebruiken. De regelaar is ingebouwd in de armatuur. Doordat technologie snel evolueert, wordt ook van de ideale lichtoplossing verwacht dat deze in staat is om innovaties en toekomstige ontwikkelingen te integreren die de prestaties nog verder kunnen helpen verbeteren. Daarom beschikt FlexBlend over alle opties voor connectiviteit en toekomstbestendige technologie. De armatuur is System Ready en kan worden gekoppeld met verlichtingsbeheersystemen zoals Philips SpaceWise, met softwaregebaseerde verlichtingssysteem zoals Interact Office (zowel bedraad (PoE) als draadloos) en/of met bestaande en toekomstige sensorinnovaties. Het assortiment armaturen is helemaal klaar voor de toekomst en kan zonder systeemcomponenten worden geleverd om later ter plaatse te worden geüpgraded: een mooie gelegenheid voor zowel nieuwe installaties als renovaties.

FlexBlend, pendelmontage

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie			
Hoek	-	IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Wit	Beschermingsklasse IEC	-
Code productfamilie	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]	Productgegevens	
Waardeschaal	Prestaties	Full EOC	871951410614700
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Productnaam voor bestelling	SP340Z SMTE-3 L1500 WH
Ingangsspanning	- V	Bestelcode	10614700
Line Frequency	- Hz	Lokale code	10614700
Ingangsfrequentie	- Hz	Numerator - Aantal per pak	1
Mechanische eigenschappen en behuizing		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Totale lengte	1.500 mm	Materiaalnummer (12NC)	910925867355
Materiaal	Roestvast staal	Volledige productnaam	SP340Z SMTE-3 L1500 WH
Goedkeuring en toepassing		EAN/UPC - Case	8719514106147
Beschermingsklasse	-		

