



# 3-fasen rail RCS750


## RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)

### 3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

### Product gegevens

|                                               |                                      |                                         |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>                    |                                      | <b>Productnaam voor bestelling</b>      | RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2) |
| <b>Accessoirekleur</b>                        | Zwart                                | <b>EAN/UPC - Product</b>                | 8711559798530                  |
| <b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b> |                                      | <b>Bestelcode</b>                       | 79853000                       |
| <b>Totale lengte</b>                          | 3.000 mm                             | <b>Lokale code</b>                      | RCS750300BK                    |
| <b>Goedkeuring en toepassing</b>              |                                      | <b>Numerator - Aantal per pak</b>       | 1                              |
| <b>Beschermingsklasse</b>                     | IP30 [Bescherming tegen gereedschap] | <b>Numerator - Dozen per buitendoos</b> | 1                              |
| <b>Beschermingsklasse IEC</b>                 | Veiligheidsklasse I                  | <b>Materiaalnummer (12NC)</b>           | 910930013418                   |
| <b>Gloeidraadtest</b>                         | Temperatuur 850 °C, duur 5 s         | <b>Volledige productnaam</b>            | RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2) |
| <b>Productgegevens</b>                        |                                      | <b>EAN/UPC - Case</b>                   | 8711559798530                  |
| <b>Full EOC</b>                               | 871155979853000                      | <b>Beschrijving lokale code</b>         | RCS750300BK                    |



## 3-fasen rail RCS750

### Maatschets

