



CoreLine Trunking

LL234X 7x1.5 BC

LL234X | Coreline Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Product gegevens

Algemene informatie		IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	Wit	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Code productfamilie	LL234X [Coreline Trunking Gen2]	Productgegevens	
Waardeschaal	Waarde	Full EOC	871951410852300
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Productnaam voor bestelling	LL234X 7x1.5 BC
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Bestelcode	10852300
Line Frequency	50 to 60 Hz	Lokale code	10852300
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Numerator - Aantal per pak	1
Mechanische eigenschappen en behuizing		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Totale lengte	3.400 mm	Materiaalnummer (12NC)	910925867595
Totale breedte	80 mm	Volledige productnaam	LL234X 7x1.5 BC
Totale hoogte	50 mm	EAN/UPC - Case	8719514108523
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	50 x 80 x 3400 mm		
Materiaal	Staal		
Goedkeuring en toepassing			
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]		

CoreLine Trunking

Maatschets

