



Ledinaire inbouw downlight

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

De nieuwe Ledinaire Downlight biedt uitstekende lichtkwaliteit en een hoog rendement met visueel comfort. Beschikbaar in twee maten met twee lumenopties en twee CCT-opties voor verschillende toepassingen. Dit is een professionele keuze voor dagelijkse verlichtingsinstallaties.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	4 units
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lighting Technology	LED
Waardeschaal	Waarde

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom	2.400 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	94,00 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	Lichthoek 60°
Bundelspreiding armatuur	60°
Unified Glare Rating CEN	19

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Energieverbruik	24 W
Aanloopstroom	7,65 A
Aanlooptijd	0,18 ms
Vermogensfactor (fractie)	0.9
Aansluiting	2-polige aansluitunit
Kabel	Kabel 0,25 m, met insteekconnector, 3-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	122

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit
Constante lichtopbrengst	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflectormateriaal	Polycarbonaat

Ledinaire inbouw downlight

Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Zwart
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale lengte	225 mm
Totale breedte	225 mm
Totale hoogte	100 mm
Totale diameter	225 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	100 x 225 x 225 mm

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse	IP20/54 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen stofophoping, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,6 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65

Toepassingsomstandigheden


Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
---------------------------------------	-----

Productgegevens

Full EOC	871951435404300
Productnaam voor bestelling	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Bestelcode	35404300
Lokale code	35404300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
Materiaalnummer (12NC)	929003165632
Volledige productnaam	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
EAN/UPC - Case	8719514354050





Maatschets



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD
EU

