



# Maxos fusion

## LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA

LL523X | Maxos fusion Panel – 840 neutraalwit – Voedingsunit met DALI-interface – Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie   |                             | Waardeschaal                         | Specificatie |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee                         | <b>Eisen aan armatuurontwerp</b>     |              |
| Aantal VSA's          | 1 unit                      |                                      |              |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja                          | Lichtstroom                          | 12.300 lm    |
| Code productfamilie   | LL523X [Maxos fusion Panel] | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 4000 K       |
| Lighting Technology   | LED                         | Lichtrendement (nominaal)            | 180,9 lm/W   |
|                       |                             | Kleurweergave-index (CRI)            | >80          |

# Maxos fusion

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1                                              |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4                                            |
| Bundelhoek van lichtbron      | 120 graden                                     |
| Kleur lichtbron               | 840 neutraalwit                                |
| Optiektype                    | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| Bundelspreiding armatuur      | 44° x 42°                                      |
| Unified Glare Rating CEN      | 22                                             |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V             |
| Line Frequency                          | 50 to 60 Hz           |
| Ingangsfrequentie                       | 50 tot 60 Hz          |
| Energieverbruik                         | 68 W                  |
| Aanloopstroom                           | 4,5 A                 |
| Aanlooptijd                             | 1 ms                  |
| Vermogensfactor (fractie)               | 0.98                  |
| Aansluiting                             | 7-polige aansluitunit |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 18                    |

## Temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +35 °C |
|----------------------------|----------------|

## Regelsystemen en dimmers

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Dimbaar                  | Ja                              |
| Driver/VSA               | Voedingsunit met DALI-interface |
| Bedieningsinterface      | DALI                            |
| Constance lichtopbrengst | Nee                             |

## Mechanische eigenschappen en behuizing

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal             |
| Reflectormateriaal                     | -                 |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat     |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polycarbonaat     |
| Fixation material                      | Staal             |
| Kleur behuizing                        | White             |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | Getextureerd      |
| Totale lengte                          | 2.276 mm          |
| Totale breedte                         | 62 mm             |
| Totale hoogte                          | 14 mm             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 14 x 62 x 2276 mm |

## Goedkeuring en toepassing

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Beschermingsklasse | IP20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie   | IK02 [0,2 J standaard]           |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Sustainability rating   | Lighting for circularity                       |
| Beschermingsklasse IEC  | Veiligheidsklasse I                            |
| Gloeidraadtest          | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering            | Ja                                             |
| ENEC-markering          | ENEC-markering                                 |
| Garantieperiode         | 5 jaar                                         |
| EU RoHS-conform         | Ja                                             |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-7%                |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.34. 0.35) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-11%               |

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                        | L95  |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                       | L85  |

## Toepassingsomstandigheden

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C               |
| Maximaal dimniveau                     | 1%                  |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Niet van toepassing |

## Productgegevens

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Full EOC                         | 871951414502300                      |
| Productnaam voor bestelling      | LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA |
| Bestelcode                       | 14502300                             |
| Lokale code                      | 14502300                             |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                    |
| Materiaalnummer (12NC)           | 910925867813                         |
| Volledige productnaam            | LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514145023                        |



## Maxos fusion

### Maatschets

