



LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH

RS771B | LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE –
Voedingsunit, extern – Brede bundel, hoogreflecterend – 36°

Dankzij LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnde en neutrale spot. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. Daarnaast zijn de spots gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden ze meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, en kunnen ze zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie		Bedieningsinterface	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Constante lichtopbrengst	Nee
Aantal VSA's	1 unit	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Materiaal behuizing	Aluminium
Code productfamilie	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	Reflectormateriaal	Aluminium
Lighting Technology	LED	Materiaal optiek	Aluminium
Waardeschaal	Specificatie	Materiaal optische lichtkap/lens	-
Eisen aan armatuurontwerp		Fixation material	-
Lichtstroom	1.700 lm	Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Afwerking optische lichtkap/lens	-
Lichtrendement (nominaal)	121 lm/W	Totale hoogte	107 mm
Kleurweergave-index (CRI)	≥90	Totale diameter	130 mm
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	Goedkeuring en toepassing	
Kleur lichtbron	930 warmwit	Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Optiektipe	Brede bundel, hoogreflecterend	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Bundelspreiding armatuur	36°	Sustainability rating	-
Unified Glare Rating CEN	Not applicable	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Gloedraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Line Frequency	50 to 60 Hz	CE-markering	Ja
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	ENEC-markering	ENEC-markering
Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W	Garantieperiode	5 jaar
Average CLO power consumption	- W	EU RoHS-conform	Ja
Energieverbruik	14 W	Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanloopstroom	7,7 A	Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanlooptijd	207 ms	Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Vermogensfactor (fractie)	0.9	Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Aansluiting	Insteeckconnector en trekontlasting	Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Kabel	-	Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Aantal producten op MCB van 16 A type B	84	Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur	5 %
Temperatuur		Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C		
Regelsystemen en dimmers			
Dimbaar	Nee		
Driver/VSA	Voedingsunit, extern		

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869997880800
Productnaam voor bestelling	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH
Bestelcode	97880800

Lokale code	97880800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910505101566
Volledige productnaam	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH
EAN/UPC - Case	8718699978808



Maatschets

