



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/840 PSU WH

- Voedingsunit - Symmetrisch - 120° x 120°

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruiden zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lichtbron vervangbaar	Ja	Bundelspreiding armatuur	Symmetrisch
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating CEN	120° x 120°
Driver/VSA inbegrepen	Ja		22
Lighting Technology	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Prestaties	Ingangsspanning	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp		Line Frequency	50 or 60 Hz
Lichtstroom	1.350 lm	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Verzadigd rood (R9)	<50	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Average CLO power consumption	- W
Lichtrendement (nominaal)	110 lm/W	Energieverbruik	12 W
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aanloopstroom	14 A
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Aanlooptijd	0,007 ms
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6	Vermogensfactor (fractie)	0.9
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	Aansluiting	Insteekconnector, 6-polig
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Kabel	-


CoreLine Wall-mounted

Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	White
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	85 mm
Totale diameter	390 mm
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m

EU RoHS-conform	Ja
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	-
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Productgegevens	
Full EOC	871951452872799
Productnaam voor bestelling	WL140V LED12S/840 PSU WH
Bestelcode	52872799
Lokale code	52872799
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	911401847482
Volledige productnaam	WL140V LED12S/840 PSU WH
EAN/UPC - Case	8719514528888



Maatschets



CoreLine Wall-mounted

