





ENOLA_C

plafondarmatuur, led, 2000K-3000K Dim to Warm, wit

De puristische plafondopbouwarmatuur ENOLA_C bestaat uit een aluminium constructie en is uitgerust met een warmwitte krachtige COB LED. Door middel van de Dim-to-Warm functie kan de lichtseer probleemloos volledig naar wens ingesteld worden. Door de ingebouwde led driver wordt de armatuur direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1000631
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Hoogte	12 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.656 kg
Brutogewicht	0.804 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	15 W
Lumen	900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	281

Lichtbron

916619	
--------	--