





OUT 65

outdoor plafondbouwarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, 38°, 12 W, incl. driver


De innovatieve OUT 65 plafondbouwarmatuur onderscheidt zich door haar buitengewone uitstraling. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. In zwart, wit, zilvergrijs of titaan en zowel in ronde als vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder, en een meegeleverde led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	114461
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	6 cm
Diameter	8.5 cm
Inbouwdiameter	7 cm
Inbouddiepte	6 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Brutogewicht	0.365 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	11 W
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916451		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	708