

Y(st)Y Dca-s2 rood (brandmeldinstallaties)

Y(st)Y Dca-s2 1 x 2 x 2,5 mm² rood

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10562276

EAN 13: 5413404323869

Afgeschermd brandmeldkabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3 voor gebruik in brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico

OMSCHRIJVING

Toepassing

Y(st)Y Dca-s2 rood is een afgeschermd kabel bestemd voor signaal- en dataoverdracht in brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. Het is geschikt voor gebruik in bouwwerken, waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn. **Y (st)Y Dca** voldoet aan brandclassificatie Dca-s2,d2,a3 in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico (NEN 8012).

Opbouw

- Geleider: 0,8 mm massief blank koper, klasse 1
- Isolatie: PVC
- Geleiders: samengeslagen tot paren (behalve voor 2 paren = 1quad)
Paren in concentrische lagen opgelegd
- Plastic afscheidingsfolie over geleiderkern
- Afscherming: Gemetaliseerde folie met onderliggende aarddraad
- Buitenmantel: PVC, kleur rood


Opdruk

NEXANS-NL Y(st)Y Dca NxPxS mm

(N = aantal paren, P= paar / quad, S = doorsnede in mm)

Aderidentificatie

volgens NEN 1597 (zie tabel A)



PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Dca-s2,d2,a3

NORMEN

Internationale IEC 60332-1



Samenstelling geleider
Massief



Flexibiliteit
Massief



Mechanische weerstand
Normaal huishoudelijk gebruik



Ambient installation T°C
range
-5 ... 50 °C



Kabeltemperatuur na montage,
bereik
-15 ... 70 °C



Buigradius bij aanleg
10 (xD)

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 26-06-2023 www.nexans.nl Pagina 1 / 2

 Nexans

Y(st)Y Dca-s2 rood (brandmeldinstallaties)

Y(st)Y Dca-s2 1 x 2 x 2,5 mm² rood

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Core lay-up	Getwiste paren
Geleidermateriaal	Blank koper
Kleur buitenmantel	Rood
Samenstelling geleider	Massief
Isolatie	PVC
Buitenmantel	PVC, type YM 3
Afscherming	ALU/PET screening foil

Afmetingen

Aantal paren	1
Doorsnede van de geleider	2,5 mm
Buitendiameter, nominaal	7,0 mm
Gewicht, benaderd	88 kg/km
Diameter over isolatie	- mm
Aantal aders	2

Elektrische eigenschappen

Isolati weerstand, in Ohm	1000 MOhm.km
Doorslagspanning	0,8 kV
Bedrijfsspanning, maximum	250 V
Max. DC resistance of the conductor at 20°C	7,4 Ohm/km
Capacitance unbalance pair to ground	- pF/km
Capacitance unbalance pair to pair	- pF/km
Maximal capacity at 800Hz	- nF/km

Mechanische eigenschappen

Flexibiliteit	Massief
Mechanische weerstand	Normaal huishoudelijk gebruik

Gebruik

Toepassing	Binnen
Installatietemperatuur, van/tot	-5 ... 50 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	-15 ... 70 °C
Buigradius bij aanleg	10 (xD)
Verpakking	Snijlengte
Weerstand tegen trillingen	Nee

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Markering: NEXANS-NL Y(st)Y Dca NxPxS mm (N=aantal paar/quad, P=paar of quad, S=doorsnede in mm)

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 26-06-2023 www.nexans.nl Pagina 2 / 2

The Nexans logo consists of a stylized red 'N' followed by the word 'nexans' in a black, lowercase, sans-serif font.