

KNX - KNX Systeemapparaten

LK-IP/KNXs REG



wit , Code 90403

Productinformatie

- Maakt het veilig doorsturen (routing) van telegrammen tussen verschillende lijnen via een LAN (IP, Ethernet) mogelijk als snelle backbone.
- Als veilige router maakt het apparaat de koppeling mogelijk van onbeveiligde communicatie op een KNX TP-lijn met een veilige IP-backbone
- Heeft een uitgebreide filtertabel voor hoofdgroep 0 tot 31 en kan tot 150 telegrammen bufferen
- Het apparaat dient ook als een veilige interface tussen IP (Ethernet) en KNX en kan worden gebruikt als programmeerinterface voor de ETS
- Als KNX Secure Interface (tunneling) voorkomt het apparaat onbevoegde toegang tot het systeem
- Het apparaat kan worden gebruikt om vanaf elk punt in het LAN toegang te krijgen tot de KNX-bus
- De beveiligingsoptie kan in de ETS worden geactiveerd of gedeactiveerd.
- De LED's geven de operationele status en communicatie fouten op de bus weer

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	(1 TE) 90 x 18 x 60 mm
Nominale stroom:	20 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig (PC)


Aansluiting en kabel: 1 x Busklem EIB/KNX zwart/rood (buslijn), 1 x RJ-45 stekker (Ethernet)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LK-IP/KNXs REG	wit	90403	4007529904037



Schakelschema



Afmetingen 90403

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH