

Wandschakelaars - Bewegingsmelders 11-48V

Indoor 180-R-11-48V-3A



zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL9010
, Code 92621

- , Code 92666

Productinformatie

- Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een werkspanning van 11-48 V
- Eén potentiaalvrij schakelkanaal
- Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
- Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten
- BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	11 - 48 V AC / DC
Afmetingen:	92621= met afdekraam 87 x 87 x 61 mm 92666= zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Verbruik:	ca. 1 W

Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1,1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92621= IP20 / Klasse II 92666= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A; cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Indoor 180-R-11-48V-3A met afdekraam	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92621	4007529926213
Indoor 180-R-11-48V-3A zonder afdekraam	-	92666	4007529926664


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92630	4007529926305
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	92631	4007529926312
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet mat, overeenkomstig RAL7021	92634	4007529926343
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92139	4007529921393
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit mat, overeenkomstig RAL1013	92632	4007529926329
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver mat, overeenkomstig RAL9006	92633	4007529926336

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92141	4007529921416
Centrale afdekplaat Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	38947	4007529389476
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit glanzend	39222	4007529392223




Afmetingen 92666



Afmetingen 92621



Schakelschema



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

