

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD9-SDB

Productinformatie

- Slave-sensor speciaal voor vochtbestendige toepassingen, geschikt voor de mini aanwezigheidsmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-IB
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Technische gegevens

Afmetingen:	Ø 36 x 28 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Kabellengte:	350 cm

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-S-SDB-IB	wit, overeenkomstig RAL9010	92915	4007529929153

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekking IP65	transparant	92958	4007529929580
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet glanzend	92235	4007529922352

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit glanzend	92238	4007529922383
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver glanzend	92237	4007529922376
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit mat	92327	4007529923274
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92993	4007529929931

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH