



**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armatuurtype</b>                               | Waterdichte LED-armatuur IP66 voor toepassingen die hoge eisen stellen aan de veelzijdigheid, efficiëntie, lichtkwaliteit en techniek. |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw Pendelophanging                                                                                                                 |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Met een lichttechnisch werkzame, translucide kap uit PMMA met prismastructuur, directe lichtverdeling.                                 |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 43 W                                                                                                                                   |
| <b>Power factor</b>                               | 0,95                                                                                                                                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 4.000 K                                                                                                                                |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 6.400 lm                                                                                                                               |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 148 lm/W                                                                                                                               |
| <b>Verwisselbaarheid van lichtbronnen</b>         | Yes - interchangeable                                                                                                                  |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 70.000 h<br>L80 (35 °C) = 50.000 h                                                                                       |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                                                     |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                 |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                                                                  |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL7035 Lichtgrijs                                                                                                                     |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit PC.                                                                                                              |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).                                                                              |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>                   | Ja                                                                                                                                     |
| <b>Bedrading</b>                                  | 5LV                                                                                                                                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                           | 1,50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                                                                    |
| <b>TouchDim-compatibel</b>                        | Ja                                                                                                                                     |
| <b>Dimbereik</b>                                  | 1 - 100 %                                                                                                                              |
| <b>Monitoring Ready</b>                           | Op aanvraag                                                                                                                            |
| <b>nominale spanning</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                            |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                                                                   |
| <b>IFS-markering</b>                              | Ja                                                                                                                                     |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP66                                                                                                                                   |
| <b>Beschermklasse aan de zijde van de ruimte</b>  | IP66                                                                                                                                   |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                                                      |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK03                                                                                                                                   |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                                                                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | -30 - 35 °C                                                                                                                            |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 25                                                                                                                                     |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 40                                                                                                                                     |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.552 mm                                                                                                                               |
| <b>Breedte-net</b>                                | 102 mm                                                                                                                                 |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 91 mm                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                                    | 2,8 kg                                                                                                                                 |

**light distribution curve**

**AragF 15 PN 64-840 ETDD +LLWC LV  
TX113622**

UGR I = 21.2  
 UGR q = 18.5  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 0,95 C + 0,05 T  
 CEN Flux Code: 69 89 96 95 100 0 0 34 5

C0 - C180  
 C90 - C270

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                 | Omschrijving                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZBSB</b><br>6923200                | Staaldraadopanging, 1 m lang, van roestvrij staal (1 paar).                                                 |
|  <b>ZBATL2</b><br>6923300              | Diefstalbeveiliging. (absoluut noodzakelijk voor wandmontage).                                              |
|  <b>ZBMC</b><br>6923400                | Beugel voor pendelmontage.                                                                                  |
|  <b>OleveonF ZLV/525/15</b><br>7129800 | Doorvoerbedrading, 5-aderig. Bestaande uit 5-aderige kabel 2,5 mm <sup>2</sup> , hittebestendig tot 105 °C. |
|  <b>ZBWM</b><br>7425600              | Zwenkbare montagebeugel voor wand- of plafondmontage van waterdichte LED-armaturen 1 set.                   |
| <b>Wanne AragF 15 PMMA Ersatz</b><br>7938100                                                                            | Reservekap voor AragF 15 PMMA.                                                                              |

**Aanbestedingstekst**

Waterdichte LED-armatuur IP66 voor toepassingen die hoge eisen stellen aan de veelzijdigheid, efficiëntie, lichtkwaliteit en techniek. De armatuur maakt deel uit van een gamma uitvoeringen die dezelfde constructie hebben en montage technisch compatibel zijn. Deze uitvoeringen zijn verkrijgbaar met alternatieve optische systemen, light engines met instelbare lichtstromen en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement- en noodverlichtingssystemen. Met doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling). Snelle en eenvoudige ingebruikneming dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van maximaal 64 DALI-deelnemers. De ingebruikneming gebeurt met behulp van de ingebruiknemingsapp LiveLink Install voor tablets. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food (DIN 10500). Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Plafondmontage door middel van meegeleverde bevestigingsklemmen uit roestvrij staal. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Met een lichttechnisch werkzame, translucide kap uit PMMA met prismastructuur, directe lichtverdeling. Met symmetrische diepe lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 6400 lm, aansluitvermogen 43,00 W, lichtrendement van de armatuur 148 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(t<sub>q</sub> 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L80(t<sub>q</sub> 35 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit PC. Kleur armatuurbehuizing: lichtgrijs (RAL 7035). Afmetingen (L x B): 1552 mm x 102 mm, armatuurhoogte 91 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -30 °C - +35 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,8 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm<sup>2</sup>. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurschakelaars (Touch DIM). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | 85400877       |
| C                         | SI-B8T122560EU |
| C                         | 85400879       |
| C                         | SI-B8T064280EU |