



light distribution curve



**InperlaLP C05 HR22 1800-840 EB3 01
TX372174** ■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 22,0
UGR q = 22,0
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 A
CEN Flux Code: 86 99 100 100 100



**InperlaLP C05 HR22 1800-840 EB3 01 + RG-PC
TX372780** ■ C0 - C180

UGR I = 21,7
UGR q = 21,7
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0




**InperlaLP C05 HR22 1800-840 EB3 01 + DA 01
TX372775** ■ C0 - C180

UGR I = 22,9
UGR q = 22,9
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0




**InperlaLP C05 HR22 1800-840 EB3 01 + DA 03
TX372776** ■ C0 - C180

UGR I = 22,9
UGR q = 22,9
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 79 96 99 100 100 0 0 0 0



**InperlaLP C05 HR22 1800-840 EB3 01 + RD-PC
TX372779** ■ C0 - C180

UGR I = 20,1
UGR q = 20,1
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 81 97 100 100 100


InperlaLP C05 HR22 1800-840 ET EB3 01 + ZN-PC ■ C0 - C180
TX372781

 UGR I = 21,7
 UGR q = 21,7
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 79 95 98 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 InperlaLP C05 DA 01 6019500	Decoratieve afscherming van floatglas, transparant, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, wit, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperlaLP C05 DA 03 6019600	Decoratieve afscherming van floatglas, transparant, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, zilvergrijs, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperlaLP C05 DA-M 01 6019700	Decoratieve afscherming van gematteerd glas, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, wit, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperlaLP C05 DA-M 03 6019800	Decoratieve afscherming van gematteerd glas, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, zilvergrijs, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperlaLP C05 RD-PC 6019900	Decoratieve afschermingen, verhoogd lichtcomfort door decoratieve plafondverlichting, van PC
 InperlaLP C05 RG-PC 6020000	Decoratiering, bol, van PC
 InperlaLP C05 ZN-PC 6020100	Decoratieve cilinder, laag, van PC
 InperlaLP C05 BE 6067700	Instortkast
 InperlaLP C05 SP 160 6067900	InperlaL-renovatieplaat Ø 150-160 mm
 InperlaLP C05 SP 220 6068000	InperlaL-renovatieplaat Ø 170-220 mm
 InperlaLP C05 SP 260 6068100	InperlaL-renovatieplaat Ø 230-260 mm
 InperlaLP C05 MP 300 6060000	Inbouwcassette voor lamellenplafonds, module 100
 InperlaLP C05 MP 625 6060200	Voor de inbouw van downlighters in een modulair plafond met modulemaat 625 of in een gesloten plafond met een klein draagvermogen
 InperlaLP C05 MP 600 6060400	Voor de inbouw van downlighters in een modulair plafond met modulemaat 600 of in een gesloten plafond met een klein draagvermogen

Aanbestedingstekst

Compacte leddownlighter met rond model. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Inbouwdownlighter voor gezaagde plafondopeningen, Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Optisch en technisch afgestemde renovatieplaten voor plafondopeningen met grotere plafondopeningen zijn als toebehoren verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Plafondopening Ø 140 mm, Inbouwdiepte 100 mm. Gecombineerd met een gesloten decoratieve afscherming wordt beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte bereikt. Reflector uit hoogglanzend geanodiseerd aluminium. Uitgerust met een LED-spotmodule. Armatuurlichtstroom 1800 lm, aansluitvermogen 21,00 W, lichtrendement van de armatuur 85 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit

gecoat (RAL 9016). Buitenafmetingen plafondring Ø 150 mm, armatuurhoogte 103 mm. De armatuurbehuizing en het koellichaam vormen een compacte eenheid. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 0 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,0 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor aansluiting en doorlusing van de voeding. Schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	929001588106