



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Beschermklasse	IP50
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK00
Lengte net	737 mm
Breedte-net	62 mm
Hoogte net	48 mm
Gewicht	0,5 kg

Aanbestedingstekst

blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Geschikt voor E-Line Fix-draagprofielen van het type 07650... IP50 . De blindafdekking is uitgerust met een 5-polige aansluitklem. Deze wordt bij de montage via een 5-polige connector verbonden met het bedradingssysteem van het draagprofiel. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm. Met dichtingsstuk.

De blindafdekking kan ook gebruikt worden in toepassingen met IP64 (draagprofiel IP64 met kap); het dichtingsstuk is daarbij niet nodig.