






Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Representatieve entrees Horeca Musea Foyers Gangen Woonruimten
Armatuurtype	Exclusieve wand- en plafondledarmatuur
Montagewijzen	Opbouw inbouw Halve inbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak.
Aangesloten vermogen	27 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	3.000 lm
Lichtrendement	111 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK05
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	18
Max. Armaturen B16	30
Max. Armaturen C10	31
Max. Armaturen C16	51
Hoogte net	68 mm
Buitendiameter	403 mm
Gewicht	4,0 kg

light distribution curve

PolaronIQ WD1-2D LED3000-830 ET
TX371269

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 23,6
 UGR q = 23,6
 DIN 5040: B31
 UTE: 0,86 H + 0,14 T
 CEN Flux Code: 35 66 89 86 100 12 36 66 14

PolaronIQ WD1-2D LED3000-830 + WD2 C
TX041042

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 25,0
 UGR q = 25,0
 DIN 5040: B21
 UTE: 0,80 J + 0,20 T
 CEN Flux Code: 23 50 78 80 100 2 19 53 20

PolaronIQ WD1-2D LED3000-830 + WD2 C1
TX041043

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 26,4
 UGR q = 26,4
 DIN 5040: A30
 UTE: 1,00 I
 CEN Flux Code: 32 64 88 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 PolaronIQ WD2 C1 6335300	Inbouwkast voor ronde opbouwarmaturen Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D.
 PolaronIQ WD2 C 6335500	Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D.
 PolaronIQ WD2 C MP M73 6372000	Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.
 PolaronIQ WD2 C MP M84 6372100	Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.
 PolaronIQ WD2 C1 MP M73 6372200	Inbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D. Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.
 PolaronIQ WD2 C1 MP M84 6372300	Inbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D. Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.
 PolaronIQ WD2 BE 6446700	Instortkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Vereist, afzonderlijk te bestellen toebehoren: Polaron IQ WD2 C1.

Aanbestedingstekst

Exclusieve wand- en plafondledarmatuur met twee cirkelvormige lichtelementen. Met directe component. Opbouwarmatuur voor plafond- of wandmontage. In combinatie met het juiste toebehoren ook te gebruiken als inbouw- of halfinbouwarmatuur. Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak. Met directe component. Optionele inbouwkast vervult een lichttechnische functie als secundaire reflector die de armatuur omsluit. Armatuurlichtstroom 3000 lm, aansluitvermogen 27,00 W, lichtrendement van de armatuur 111 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80} (t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000 \text{ h}$, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{85} (t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal.

Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter Ø 403 mm, armatuurhoogte 68 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK05, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,0 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400052
C	85400050