





Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Representatieve entrees Horeca Musea Foyers Gangen Woonruimten
Armatuurtype	Exclusieve wand- en plafondledarmatuur
Montagewijzen	Opbouw inbouw Halve inbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak.
Aangesloten vermogen	10 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	1.050 lm
Lichtrendement	105 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK05
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	50
Max. Armaturen B16	52
Max. Armaturen C10	31
Max. Armaturen C16	85
Hoogte net	68 mm
Buitendiameter	263 mm
Gewicht	1,6 kg

light distribution curve

PolaroniQ WD1D LED1000-840 ET
TX370237

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,7
 UGR q = 22,7
 DIN 5040: B21
 UTE: 0,79 H + 0,21 T
 CEN Flux Code: 31 60 85 79 100 11 35 65 21

PolaroniQ WD1D LED1000-840 + WD1 C
TX041048

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 24,1
 UGR q = 24,1
 DIN 5040: B21
 UTE: 0,80 J + 0,20 T
 CEN Flux Code: 23 50 78 80 100 2 19 53 20

PolaroniQ WD1D LED1000-840 + WD1 C1
TX041049

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 26,0
 UGR q = 26,0
 DIN 5040: A30
 UTE: 1,00 I
 CEN Flux Code: 32 64 88 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 PolaroniQ WD1 C1 6335200	Inbouwkast voor ronde opbouwarmaturen Polaron IQ WD1/WD1D.
 PolaroniQ WD1 C 6335400	Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur PolaroniQ WD1.
 PolaroniQ WD1 C MP M73 6459900	Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D voor modulemaat 600 mm. Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.
 PolaroniQ WD1 C MP M84 6460000	Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D voor modulemaat 625 mm. Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.
 PolaroniQ WD1 C1 MP M73 6460100	Inbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D voor modulemaat 600 mm. Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.
 PolaroniQ WD1 C1 MP M84 6460200	Inbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D voor modulemaat 625 mm. Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.

Aanbestedingstekst

Exclusieve wand- en plafondledarmatuur met een cirkelringvormig lichtelement. Met directe component. Opbouwarmatuur voor plafond- of wandmontage. In combinatie met het juiste toebehoren ook te gebruiken als inbouw- of halfinbouwarmatuur. Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak. Met directe component. Optionele inbouwkast vervult een lichttechnische functie als secundaire reflector die de armatuur omsluit. Armatuurlichtstroom 1050 lm, aansluitvermogen 10,00 W, lichtrendement van de armatuur 105 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter $\varnothing 263$ mm, armatuurhoogte 68 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK05, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 1,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400051