


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Productie Verzending en logistiek, opslaghallen Montagehallen Werkplaatsen
Lichtbron	Ledsysteem bestaande uit 4 Mid-Powerleds. Met 2 statusleds voor status- en laadindicatie.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting.
Aangesloten vermogen	6 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	400 lm
Lichtrendement	66 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	DB703 Antraciet
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaaluminium. Robuust ontwerp met schokvaste componenten.
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar.
Noodverlichting	Systeem v decentr noodverl 1h
nominale spanning	230 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP66
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK04
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Lengte net	403 mm
Breedte-net	94 mm
Hoogte net	95 mm
Gewicht	1,3 kg

light distribution curve



Nextrema LED400nw EB1
TX052093

■ C0 - C180
■ C90 - C270

UGR I = 17,6
UGR q = 20,3
DIN 5040: A30
UTE: 0,92 G + 0,08 T
CEN Flux Code: 41 70 89 92 100 3 13 39 8

Aanbestedingstekst

Noodverlichtingsledarmatuur voor stand-bylicht met ingebouwde batterij, Autonomie: 1 uur. Voor vochtige ruimten en overdekte buitenruimten, koelhuizen, industriële installaties, bedrijfsruimten, vluchttunnels, parkeergarages, wasinrichtingen en allerlei vochtige ruimten. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. Montageclips en triangelbeugel voor hangende montage meegeleverd. Diefstalveilige montage mogelijk door middel van afzonderlijk te bestellen

diefstalbeveiliging. Bij een montagehoogte van 4 m wordt de vereiste noodverlichtingssterkte van 1 lux bereikt in een cirkel met straal 4,8 m nabij de vloer. Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting. Ledstelsel bestaande uit 4 Mid-Powerleds. Met 2 statusleds voor status- en laadindicatie. Opalen, lichtverstrooiende afscherming uit PC voor een bijzonder gelijkmatige verlichting. Armatuurlichtstroom 400 lm, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Robuust ontwerp met schokvaste componenten. Afmetingen in mm (L x B x H): 403 x 94 x 95. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): 0 °C - +35 °C. Met aansluitstekker type WIELAND aan de kopse zijde. Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar. Met geïntegreerde zelftest en laadstatusindicator. Laadtijd van de Ni-MH-batterij (6 V, 1,6 Ah) bij ingebruikneming 24 uur. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.