


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.474 mm
Breedte-net	81 mm
Hoogte net	48,60 mm
Gewicht	1,7 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 07650 L150 7LV E 150 03 7272900	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
 07650 L300 7LV 150 03 7273000	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07650 L450 7LV 150 03 7273100	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07650 L150 7+7LV E 150 03 7274500	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
 07650 L300 7+7LV 150 03 7274600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07650 L450 7+7LV 150 03 7274700	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07650 L150 7LV E 37 03 7276300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
 07650 L225 7LV E 37 03 7276400	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
 07650 L300 7LV 37 03 7276500	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07650 L450 7LV 37 03 7276600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
 07750 /07650 VD p16 7279400	Speciaal sluitingsmechanisme voor comfortabele opening en montage. Uit kunststof.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager voor E-line-lichtlijnsysteem 7650Fi. 3-fasen-spanningsrailmodule voor de bevestiging van spotmodules met euroadapter. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... 1475 mm, 2950 mm of 4425 mm (connectorafstand 1500 mm) voor IP20 of IP64. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. De elektrische aansluiting komt automatisch tot stand wanneer de apparatendrager in het draagprofiel geplaatst wordt. De fasekeuze gebeurt door middel van een steekkleem. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. NORDIC-systeem. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm, bruikbare railenlengte 800 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7.

De spots die u ziet op de foto, zijn niet inbegrepen . E-Line driefasespanningsrailmodules kunnen niet gecombineerd worden met de universele draagprofielen Flex 370 of Fix 37 (07650... Flex 370 of 07650...37)