


Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Gevelaanstraling Wooncomplexen Trapinstallaties Toegangen Licht rond het gebouw Winkelcentra		
Armatuurtype	Decoratieve vierkante LED-opbouwarmatuur voor wand- en plafondmontage.		
Lichtbron	LED-systeem met via DIP-switch instelbare armatuurlichtstroom en instelbare lichtkleur.		
LED-systeem	Lysstrøm (nivå 1)	Lysstrøm (nivå 1)	
Aangesloten vermogen	9 W	13 W	
Power factor	0,80		
Kleurtemperatuur	3.000 K	3.000 K	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	910 lm	1.350 lm	1.350 lm
Lichtrendement	101 lm/W	103 lm/W	
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable		
Levensduur	L80 (25 °C) = 100.000 h		
Kleurweergave-index	80		
Kleurtolerantie	4 SDCM		
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico		
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Afscherming uit transparant zeer slagvast PMMA, opaal.		
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.		
Stootspanningsvastheid (differentiële modus)	1 kV		
Stootspanningsvastheid (common modus)	2 kV		
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting		
nominale frequentie	50/60 Hz		
nominale spanning	220 - 240 V		
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %		
Beschermklasse	IP65		
Beschermcategorie	I		
Slagvastheid (IK)	IK10		
Gloeidraadbestendigheid	650 °C		
Omgevingstemperatuur	25 °C		
Max. Armaturen en B10	35		
Max. Armaturen B16	55		
Max. Armaturen C10	57		
Max. Armaturen C16	93		
Lengte net	402 mm		
Breedte-net	402 mm		
Hoogte net	72 mm		
Gewicht	4,0 kg		

light distribution curve



Skeo Square MULTILC WD2 1G1Y ET (STAGE 0 nw) ■ C0 - C180
TX430329
 UGR I = 19,5
 UGR q = 19,5
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 E
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100



Skeo Square MULTILC WD2 1G1Y ET (STAGE 0 ww) ■ C0 - C180
TX430324
 UGR I = 19,3
 UGR q = 19,3
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 E
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100



Skeo Square MULTILC WD2 1G1Y ET (STAGE 1 nw) ■ C0 - C180
TX430326
 UGR I = 20,9
 UGR q = 20,9
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 E
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100



Skeo Square MULTILC WD2 1G1Y ET (STAGE 1 ww) ■ C0 - C180
TX430330
 UGR I = 20,6
 UGR q = 20,6
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 E
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100

Verkrijgbaar toebehoren
Artikel
Omschrijving

Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 26
 7258500

set voor huisnummeropschrift voor LED-opbouwarmaturen.

Hausnummer Beschriftung Skeo Pura 40
 7258600

set voor huisnummeropschrift voor LED-opbouwarmaturen.

Aanbestedingstekst

Decoratieve vierkante LED-opbouwarmatuur voor wand- en plafondmontage. Door optische en technische constructiekenmerken harmonieert de vormgeving van de wandarmatuur met die van andere armaturen die kunnen worden ingezet in het project. In het geheel ook te gebruiken binnen gebouwen. Opbouwarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met Lambertse lichtverdeling. LED-systeem met via DIP-switch instelbare armatuurlichtstroom en instelbare lichtkleur. Het LED-systeem vormt één geheel met de armatuurafdekking en kan worden vervangen. Armatuurlichtstroom 910 lm / 1350 lm, aansluitvermogen 9,00 W, lichtrendement van de armatuur 101 lm/W. Regelbare kleurtemperatuur: 3000 / 4000 K, Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_q 25^\circ\text{C}) = 100.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Afscherming uit transparant zeer slagvast PMMA, opaal. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt. Afmetingen (L x B): 402 mm x 402 mm, armatuurhoogte 72 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK10. Gewicht: 4,0 kg. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot $2,5\text{ mm}^2$ voor aansluiting en doorlusing van de voeding. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	S10256283