



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Kantoren Banken Horeca Foyers Gangen Showrooms Vergaderzalen Woonruimten
Armatuurtype	Kleine LED-inbouwspot.
Montagewijzen	inbouw
Aangesloten vermogen	11 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	900 lm
Lichtrendement	81 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Protection against intrus
Levensduur	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Plafondinbouwframe en spotkop uit spuitgietmateriaal.
Elektrische uitvoering	Extern hulpapparaat afzonderlijk te bestellen als toebehoren.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	DC
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	III
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	11
Max. Armaturen B16	18
Max. Armaturen C10	39
Max. Armaturen C16	62
Hoogte net	40 mm
Buitendiameter	76 mm
Inbouwhoogte	80 mm
Gewicht	0,1 kg
Inbouwdiameter	68 mm

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Snc ZMA 3-f 700mA 6046400	3-weg splitter, multibus, serieschakeling.
 Snc ZVBL 1,5M 700mA 6046500	Verbindingsleiding 1,5 m.


ZLTA 325 SKII
 6535000

Doorlusbox voor downlighters, 3-aderige uitvoering.


ZLTA 525 SKII
 6535100

Doorlusbox voor downlighters, 5-aderige uitvoering.


SncPoint 905 C01 DA
 6891500

Decoratieve afscherming van PC, transparant. Voor LED-inbouwspot SncPoint C01. Bewerkstelligt IP54 aan de zijde van de ruimte.

ZVE LED 28W 350mA ETDD Cup
 6572800

Extern hulpapparaat voor LED-inbouwspot SncPoint 905. Voor welgeteld twee inbouwspots. Digitaal dimbare uitvoering (DALI). 28 W / 350 mA.

Aanbestedingstekst

Kleine LED-inbouwspot. Inbouwspot voor gebruik in gezaagde plafondopeningen. Plafondopening Ø 68 mm, Inbouwdiepte 80 mm. Met snelmontageveren voor gereedschaploze montage. Plafond dikte 3 mm - 20 mm. Armatuur lichtstroom 900 lm, aansluitvermogen 11,00 W, lichtrendement van de armatuur 81 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 35.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{70}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Plafondinbouwframe en spotkop uit spuitgietmateriaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter Ø 76 mm, armatuurhoogte 40 mm. Beschermcategorie (EN 61140): III, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 0,1 kg. Extern hulpapparaat afzonderlijk te bestellen als toebehoren. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Gelieve de gegevensbladen van het toebehoren in acht te nemen. Soms moeten er meerdere armaturen op één hulpapparaat aangesloten worden. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
E	U060340M2