




**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                              | Ronde opbouwleddownlighter, Opbouwhoogte 65 mm.                        |
| Montagewijzen                             | Opbouw                                                                 |
| Armatuuroptiek                            | Met primaire reflector en hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. |
| Aangesloten vermogen                      | 30 W                                                                   |
| Power factor                              | 0,95                                                                   |
| Kleurtemperatuur                          | 4.000 K                                                                |
| Opgegeven lichtstroom                     | 3.800 lm                                                               |
| Lichtrendement                            | 126 lm/W                                                               |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen        | Yes - interchangeable                                                  |
| Levensduur                                | L80 (25 °C) = 70.000 h<br>L85 (25 °C) = 50.000 h                       |
| Kleurweergave-index                       | 80                                                                     |
| Kleurtolerantie                           | 3 SDCM                                                                 |
| Fotobiologische klasse                    | Groep 1 - geen risico                                                  |
| Armatuurkleur                             | RAL9016 Verkeerswit                                                    |
| Armatuurbehuizing                         | Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.                              |
| Elektrische uitvoering                    | Met elektronische transformator, schakelbaar.                          |
| Soort aansluiting                         | Plug-in aansluiting                                                    |
| nominale frequentie                       | 50/60 Hz                                                               |
| nominale spanning                         | 220 - 240 V                                                            |
| Totale harmonische vervorming (THD) < %   | 14 %                                                                   |
| Beschermklasse                            | IP40                                                                   |
| Beschermklasse aan de zijde van de ruimte | IP40                                                                   |
| Beschermcategorie                         | I                                                                      |
| Slagvastheid (IK)                         | IK06                                                                   |
| Gloeidraadbestendigheid                   | 650 °C                                                                 |
| Omgevingstemperatuur                      | -20 - 25 °C                                                            |
| Max. Armaturen en B10                     | 32                                                                     |
| Max. Armaturen B16                        | 50                                                                     |
| Max. Armaturen C10                        | 50                                                                     |
| Max. Armaturen C16                        | 85                                                                     |
| Hoogte net                                | 65 mm                                                                  |
| Buitendiameter                            | 445 mm                                                                 |
| Gewicht                                   | 4,6 kg                                                                 |

**light distribution curve**

**Onplana D11 CDP19 4000-840 01  
TX371987**

 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 19,6  
 UGR q = 19,6  
 DIN 5040: A50  
 UTE: 1,00 C  
 CEN Flux Code: 63 89 97 99 100 27 64 82 1

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                         | Omschrijving                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Onplana D11 ZS 3075/2000 01</b><br>6984400 | 3-punts Draadophanging met transparante voedingsleiding en witte plafondaansluitdoos.                       |
|  <b>Onplana D11 ZIP54 01</b><br>6987600        | Toebehorenset voor beschermklasse IP54 bij plafondopbouw. Speciaal voor armaturen van de serie Onplana D11. |

**Aanbestedingstekst**

Ronde opbouwled-downlighter, Opbouwhoogte 65 mm. Voor wand- en plafondmontage. Met primaire reflector en hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Met overwegend directe component. Verhoogd lichtcomfort door decoratieve plafondverlichting. Verblinding volgens UGR-tabel < 19 bij reflectiewaarden 80/60/30. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 30,00 W, lichtrendement van de armatuur 126 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_a 25^\circ C) = 70.000$  h, gemiddelde opgegeven levensduur  $L85(t_a 25^\circ C) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Armatuurbehuizing wit gelakt met structuur (RAL 9016). Buitenafmetingen plafondring Ø 445 mm, armatuurhoogte 65 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $-20^\circ C - +25^\circ C$ . Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11:  $650^\circ C$ . Gewicht: 4,6 kg. Met aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm, trekontlasting en doorlusvoorziening. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| C                         | 85401287-00    |