





Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Armatuurtype	Innovatieve tafelarmatuur met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting.		
Montagewijzen	Oprichten		
Armatuuroptiek	Triple Glare Control System (TGCS®) voor een indirecte component met symmetrische lichtverdeling met verblindingsbeperking door beperkte uitstralingshoek. Met transparant, krasvast acryl afschermglas.		
LED-systeem	HCL-Channel 1	HCL-Channel 2	HCL-MAX
Aangesloten vermogen	54 W	50 W	52 W
Power factor	0,95		
Kleurtemperatuur	2.700 K	6.000 K	4.350 K
Opgegeven lichtstroom	5.580 lm	5.580 lm	5.580 lm
Lichtrendement	103 lm/W	111 lm/W	107 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Protection against intrus		
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h		
Kleurweergave-index	80		
Kleurtolerantie	3 SDCM		
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico		
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig		
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.		
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd).		
Soort aansluiting	Netstekker		
Dimbereik	1 - 100 %		
nominale frequentie	50/60 Hz		
nominale spanning	230 - 240 V		
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %		
Beschermklasse	IP20		
Beschermcategorie	II		
Slagvastheid (IK)	IK02		
Gloeidraadbestendigheid	650 °C		
Omgevingstemperatuur	25 °C		
Max. Armaturen en B10	10		
Max. Armaturen B16	18		
Max. Armaturen C10	18		
Max. Armaturen C16	30		
Lengte net	470 mm		
Breedte-net	240 mm		
Hoogte net	510 mm		
Gewicht	4,7 kg		

light distribution curve

**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActCWW)
TX056937**


 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: D54
 UTE: 0,10 D + 0,90 T
 CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90

**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActDWW)
TX056919**


 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A54
 UTE: 1,00 D
 CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0

**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActIWW)
TX056940**

 C0 - C180
 C90 - C270


 DIN 5040: E04
 UTE: 0,00 J + 1,00 T
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100

**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActCCW)
TX056935**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: D54
 UTE: 0,10 D + 0,90 T
 CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90

**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActDCW)
TX056917**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 D
 CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0


**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 03 EU (ActiCW)
TX056938**

 CO - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: E04
 UTE: 0,00 J + 1,00 T
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100

Aanbestedingstekst

Innovatieve tafelarmatuur met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting. Met geïntegreerd lichtmanagement voor de synchrone tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing) van beide lichtuitstralingsniveaus. Drie verlichte bedieningselementen voor het handmatig regelen van de lichtkleur en het afzonderlijk schakelen en dimmen van de twee lichtcomponenten. Met HCL-stuurapparaat. Met geïntegreerd stuurapparaat voor de synchrone tijdstip- en seizoensafhankelijke sturing van de lichtkleur (circadiaanse besturing) van beide lichtuitstralingsniveaus. De lichtstroom kan voor de twee lichtuitstralingsopeningen afzonderlijk geschakeld en geregeld worden. In het bijzonder geschikt voor moderne kantooromgevingen, met name openspacebureaus en open communicatiezones, als tafelarmatuur voor alle soorten vaste of in de hoogte verstelbare bureau-, besprekings- en werktafels. Voor verlichting die afgestemd is op de specifieke eisen en de bepalingen inzake arbeidsveiligheid, ook voor thuishantoren. Ook geschikt voor werkplekken met weinig daglichtinval. Triple Glare Control System (TGCS®) voor een indirecte component met symmetrische lichtverdeling met verblindingsbeperking door beperkte uitstralingshoek. Met transparant, krasvast acryl afschermglas. Directe component met asymmetrisch brede lichtverdeling met instelbare uitstralingsrichting om het licht optimaal te richten op de werkplek. Met CDP-afschermglas. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 16. De hierna genoemde gegevens met betrekking tot de armatuurlichtstroom en het opgenomen systeemvermogen gelden bij gebruik van de armatuur met dynamisch instelbare lichtkleur (HCL) met de lichtkleur warmwit (2700 K). Armatuurlichtstroom 5580 lm, aansluitvermogen 54,00 W, lichtrendement van de armatuur 103 lm/W. Verdeling van de armatuurlichtstroom tussen indirecte en directe component 90% / 10 %. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6000 K), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_{a25}^{\circ C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak gepoederlakt, kleur zilvergrijs (RAL 9006). Bedieningselementen, verchroomd. Afmetingen armatuurhoofd 320 mm x 240 mm, Afmetingen armatuurvoet 240 mm x 180 mm, Armatuurhoogte (traploos instelbaar) 500 mm - 650 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Stekker met netsnoer (3000 mm). Met eurostekker (Typ C, EN 50075). Met elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (geïntegreerd). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Met USB-aansluitbus in de armatuurvoet voor het opladen van mobiele communicatieapparaten (4,9 V / 1 A). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C/D	87200001-00
C/D	87200000-00