

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Waterdichte inbouwarmatuur.
Montagewijzen	inbouw
Armatuuroptiek	Kap uit translucide PMMA, Lichtdoorlatingsgraad hoger dan 80 %.
Aangesloten vermogen	22 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	3.000 lm
Lichtrendement	136 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (40 °C) = 90.000 h L85 (25 °C) = 70.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit verzinkt plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
IFS-markering	Ja
Beschermklasse	IP54
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK04
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	40 °C
Max. Armaturen en B10	17
Max. Armaturen B16	28
Max. Armaturen C10	28
Max. Armaturen C16	47
Lengte net	1.197 mm
Breedte-net	297 mm
Hoogte net	94 mm
Inbouwlengte	1.176 mm
Inbouwbreedte	278 mm
Inbouwhoogte	100 mm
Gewicht	6,6 kg

light distribution curve

**FidescaBS G3 M46 DW19 30-830 ETDD
TX200035**

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 18,1
 UGR q = 19,0
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 D
 CEN Flux Code: 53 84 97 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Fidesca-SD ZWS 1200 2929400	Hoekrails voor cassetteplafonds voor Fidesca-SD...28/54... en Fidesca-BS...28/54... / M46.
Hulpst verwi van vervangk3604PSH/... vp 2881100	Werktuig voor het lostrekken van de afdekking van de armatuurbehuizing

Aanbestedingstekst

Waterdichte inbouwarmatuur. Uitvoering M46 (300 mm x 1200 mm). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food (DIN 10500). Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Inbouwarmatuur voor plafondmontage. Universeel te monteren in gezaagde inbouwopeningen en systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagprofielen. Bevestiging van de armatuur door middel van vier geïntegreerde zwenkbeugels. Kap uit translucide PMMA, Lichtdoorlatingsgraad hoger dan 80 %. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1. Armatuurlichtstroom 3000 lm, aansluitvermogen 22,00 W, lichtrendement van de armatuur 136 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 40^\circ C) = 90.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L85(t_a 25^\circ C) = 70.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit verzinkt plaatstaal. Oppervlak gepoederlakt, kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1197 mm x 297 mm, armatuurhoogte 94 mm. Afdichting van het plafondcompartiment door omlopend dichtingsband uit polyurethaanschuim. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-20^\circ C - +40^\circ C$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK04, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: $650^\circ C$. Gewicht: 6,6 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400914
C	SI-B8V121560EU