


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Lengte net	1.124,30 mm
Breedte-net	160 mm
Hoogte net	42,50 mm
Gewicht	2,1 kg

Aanbestedingstekst

Armatuureenheid als reservemodule voor plafondopbouwarmatuur of pendelarmatuur van de serie Opendo (D1 / H1). De module omvat een daglicht- en aanwezigheidssensor. Het hulpparaat en de LiveLink-controller maken deel uit van de armatuurbehuizing en zijn niet aanwezig in de reservemodule. LiveLink-sensor MSensor G3 PIR 5DPI voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	SI-B8V15B56CEU