



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                        | Kantoren Verkoopruimten Recreatieruimten Showrooms Gangen Trappenhuizen                           |
| <b>Armatuurtype</b>                               | Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage.                                                  |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw inbouw Pendelophanging                                                                     |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Kap uit translucide PMMA met binnenliggende geribde prismastructuur, hoge lichtdoorlating > 80 %. |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 37 W                                                                                              |
| <b>Power factor</b>                               | 0,95                                                                                              |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 3.000 K                                                                                           |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 4.800 lm                                                                                          |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 129 lm/W                                                                                          |
| <b>Verwisselbaarheid van lichtbronnen</b>         | Yes - interchangeable                                                                             |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                            |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                            |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                             |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9016 Verkeerswit                                                                               |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                 |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                     |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                               |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                                                          |
| <b>nominale spanning</b>                          | 230 - 240 V                                                                                       |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                              |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP50                                                                                              |
| <b>Beschermklasse aan de zijde van de ruimte</b>  | IP50                                                                                              |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                 |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK03                                                                                              |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                            |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | -20 - 25 °C                                                                                       |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.494 mm                                                                                          |
| <b>Breedte-net</b>                                | 212 mm                                                                                            |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 70 mm                                                                                             |
| <b>Inbouwlengte</b>                               | 1.472 mm                                                                                          |
| <b>Inbouwbreedte</b>                              | 190 mm                                                                                            |
| <b>Inbouwhoogte</b>                               | 22 mm                                                                                             |
| <b>Gewicht</b>                                    | 5,5 kg                                                                                            |

**light distribution curve**

**3331 G2 D3 TS LED4900-830 ET 01**  
**TX373438**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 21,0  
 UGR q = 22,3  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0,98 E + 0,02 T  
 CEN Flux Code: 48 78 94 98 100 9 22 39 2

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                                    | Omschrijving                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>03331W-SL draadophanging Lichtband</b><br>2147900     | Lichtlijnkoppeling met draadophanging, wit, voor armaturen 3331 W...                               |
|  <b>03331SE draadophanging</b><br>2147500                 | Draadophanging, 1 paar, voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen.                   |
|  <b>05000ZR/2m toevoerbuiss</b><br>2152600                | Voedingsbuis, kunststof, wit, Ø 10 mm, 2000 mm lang, 1 stuk.                                       |
| <b>05000ZR Toevoerbuiss</b><br>2152500                                                                                                     | Voedingsbuis, kunststof, wit, Ø 10 mm, 1000 mm lang, 1 stuk.                                       |
| <b>05000ESBN invoertoebehoer</b><br>2151700                                                                                                | Voedingstoebehoeren, bestaande uit trekontlastingen, bevestigingsschroeven en een verbindingsklem. |
|  <b>03331W-L koppeling</b><br>2147800                   | Armatuurkoppeling voor opbouwmontage, wit, voor armaturen 3331 W...                                |
|  <b>03331EB Befestigingstoebehoer inbouw</b><br>2147100 | Bevestigingstoebehoeren voor inbouw in gezaagde plafondopeningen.                                  |
|  <b>03331TRS Befestigingstoebehoer</b><br>2147700       | Draagprofielbevestiging, voor de bevestiging van 3331... op draagprofiel 07690...                  |

**Aanbestedingstekst**

Opbouwledarmaturen voor plafond- en wandmontage. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw in gezaagde plafondopeningen. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. Kap uit translucide PMMA met binnenliggende geribde prismastructuur, hoge lichtdoorlating > 80 %. Met symmetrische brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 25. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 37,00 W, lichtrendement van de armatuur 129 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Plaatstaal, contour aangepast aan convexe kapvorm, met geïntegreerd kabelkanaal voor netaansluiting en doorlussen van de voeding. Afmetingen (L x B): 1494 mm x 212 mm, armatuurhoogte 70 mm. Kunststof eindafdekkingen, qua kleur afgestemd op de armatuurbehuizing. Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $-20^\circ\text{C} - +$ . Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP50, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11:  $650^\circ\text{C}$ . Gewicht: 5,5 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-B8V094280TR |
| D                         | 85300564       |
| D                         | 85300564       |