





### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                        | Kantoren Banken Foyers Verkoopruimten Lokettenhallen Showrooms Leslokalen                                                                                                                     |
| <b>Armatuurtype</b>                               | Rechthoekige LED-opbouwarmatuur met translucide afdekglas DW19.                                                                                                                               |
| <b>Montagewijzen</b>                              | Opbouw Pendelophanging                                                                                                                                                                        |
| <b>Armatuuroptiek</b>                             | Het optisch systeem bestaat uit een translucide afscherming van PMMA met een hoge lichtdoorlating.                                                                                            |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                       | 32 W                                                                                                                                                                                          |
| <b>Power factor</b>                               | 0,95                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                           | 4.000 K                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                      | 4.200 lm                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lichtrendement</b>                             | 131 lm/W                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verwisselbaarheid van lichtbronnen</b>         | Yes - interchangeable                                                                                                                                                                         |
| <b>Levensduur</b>                                 | L80 (25 °C) = 100.000 h<br>L90 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                                                             |
| <b>Kleurweergave-index</b>                        | 80                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kleurtolerantie</b>                            | 3 SDCM                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                     | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                                         |
| <b>Armatuurkleur</b>                              | RAL9006 Blank aluminiumkleurig                                                                                                                                                                |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                          | De opbouwarmatuur bestaat uit een montage-element met aansluitmodule, snelconnector en het hulpapparaat en een opgebouwde armatuureenheid met LED-systeem, afdekglas, snelconnector en frame. |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                     | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                                                 |
| <b>Soort aansluiting</b>                          | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                                           |
| <b>nominale frequentie</b>                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| <b>nominale spanning</b>                          | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                   |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b> | 14 %                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschermklasse</b>                             | IP20                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschermcategorie</b>                          | I                                                                                                                                                                                             |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                          | IK03                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                    | 650 °C                                                                                                                                                                                        |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                       | 25 °C                                                                                                                                                                                         |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                      | 12                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                         | 20                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                         | 20                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                         | 34                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lengte net</b>                                 | 1.232 mm                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breedte-net</b>                                | 294 mm                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hoogte net</b>                                 | 42 mm                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gewicht</b>                                    | 7,7 kg                                                                                                                                                                                        |

**light distribution curve**

**ArimoFit G2 D2 DW19 42-840 ET 03/03**  
**TX377400**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 18,2  
 UGR q = 18,2  
 DIN 5040: A50  
 UTE: 1,00 C  
 CEN Flux Code: 62 88 98 100 100 0 0 0 0

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                                  | Omschrijving                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZAA/01</b><br>4601700                               | Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.                                                                                       |
|  <b>ZAA/03</b><br>4601800                               | Plafondaansluitdoos, rond. Kleur zilvergrijs.                                                                               |
|  <b>ZAE/01 515</b><br>4691700                           | Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.         |
|  <b>ZAE/03 515</b><br>4691800                           | Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs. |
|  <b>ZAR/01</b><br>7002300                             | Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.                                                                                      |
|  <b>ZAR/03</b><br>7002400                             | Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.                                                                              |
|  <b>ArimoFit D / Creavo D ZST 315/2000</b><br>7640500 | Draadophanging voor afhanghoogten tot: 2000 mm.                                                                             |

**Aanbestedingstekst**

Rechthoekige LED-opbouwarmatuur met translucide afdekglas DW19. Voor montage op plafonds en overhangen en horizontale wandmontage in binnenruimten. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage (ArimoFit D... ZST.... 2000). Het optisch systeem bestaat uit een translucide afscherming van PMMA met een hoge lichtdoorlatendheid. Met diep-brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie  $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$  voor uitstralingshoek boven  $65^\circ$  rondom.. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Individuele vormgeving van het lichtuitstralingsvlak (bijvoorbeeld door bedrukking) en andere oplossingen op maat zijn op aanvraag mogelijk. Armatuurlichtstroom 4200 lm, aansluitvermogen 32,00 W, lichtrendement van de armatuur 131 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Gemiddelde opgegeven levensduur L80( $t_a 25^\circ \text{C}$ ) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90( $t_a 25^\circ \text{C}$ ) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De opbouwarmatuur bestaat uit een montage-element met aansluitmodule, snelconnector en het hulpapparaat en een opgebouwde armatuureenheid met LED-systeem, afdekglas, snelconnector en frame. Frame van profiel uit geëxtrudeerd aluminium, kleur wit. Montage-element uit plaatstaal, kleur zilvergrijs. (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 1232 mm x 294 mm, hoogte 42 mm. Het frame is driedimensionaal geprofileerd. Door de terugwijking ontstaat een schaduwvoeg en lijkt de totale hoogte kleiner. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,7 kg. Het verpakkingsconcept maakt het mogelijk het hulpapparaat afzonderlijk uit de verpakking te nemen en vooraf te monteren, terwijl de overige bestanddelen van de armatuur beschermd in de verpakking blijven tot ook zij gemonteerd worden. Met elektronische transformator, opbouw- en pendelarmaturen die qua uiterlijk op elkaar afgestemd zijn. Uitvoeringen met verschillende lumenpakketten, lichtverdelingscurven en beschermklassen vergroten de ruime gebruiksmogelijkheden van de productserie. Op aanvraag kan het basisassortiment uitgebreid worden met projectspecifieke armatuurkenmerken.

**Gebruikstip**

Bij horizontale wandmontage moeten de sluitveren horizontaal gepositioneerd worden.  
 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EdoDesign>

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | 85401564-00    |