



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armatuurtype</b>                              | Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spots om koopwaar te accentueren.    |
| <b>Armatuuroptiek</b>                            | Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector.                                                    |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                      | 13 W                                                                                               |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                          | 4.000 K                                                                                            |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                     | 2.090 lm                                                                                           |
| <b>Lichtrendement</b>                            | 160 lm/W                                                                                           |
| <b>Verwisselbaarheid van lichtbronnen</b>        | No - Electrical safety                                                                             |
| <b>Levensduur</b>                                | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                             |
| <b>Kleurweergave-index</b>                       | 80                                                                                                 |
| <b>Kleurtolerantie</b>                           | 2 SDCM                                                                                             |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                    | Groep 0 - geen risico                                                                              |
| <b>Armatuurkleur</b>                             | RAL9006 Blank aluminiumkleurig                                                                     |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                         | Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                    | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                      |
| <b>Soort aansluiting</b>                         | Plug-in aansluiting                                                                                |
| <b>nominale frequentie</b>                       | 50/60 Hz                                                                                           |
| <b>nominale spanning</b>                         | 220 - 240 V                                                                                        |
| <b>Beschermklasse</b>                            | IP20                                                                                               |
| <b>Beschermklasse aan de zijde van de ruimte</b> | IP20                                                                                               |
| <b>Beschermklasse lampcompartiment</b>           | IP20                                                                                               |
| <b>Beschermcategorie</b>                         | I                                                                                                  |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                         | IK00                                                                                               |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                      | 25 °C                                                                                              |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                     | 27                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                        | 43                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                        | 45                                                                                                 |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                        | 71                                                                                                 |
| <b>Lengte net</b>                                | 368 mm                                                                                             |
| <b>Breedte-net</b>                               | 91 mm                                                                                              |
| <b>Hoogte net</b>                                | 162 mm                                                                                             |
| <b>Buitendiameter</b>                            | 91 mm                                                                                              |
| <b>Gewicht</b>                                   | 1,1 kg                                                                                             |

**light distribution curve**

**7651 BV G2 RFS-MF 20-840 M35 ET 03**  
**TX431473**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 17,4  
 UGR q = 17,4  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0,90 A  
 CEN Flux Code: 100 100 100 100 90

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                         | Omschrijving                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L75 7LV E 75 03</b><br>7272800       | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L150 7LV E 150 03</b><br>7272900     | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L300 7LV 150 03</b><br>7273000       | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L450 7LV 150 03</b><br>7273100      | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L225 7LV E 225 03</b><br>7273700   | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L450 7LV 225 03</b><br>7274000     | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L150 7+7LV E 150 03</b><br>7274500 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L300 7+7LV 150 03</b><br>7274600   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L450 7+7LV 150 03</b><br>7274700   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L225 7+7LV E 225 03</b><br>7275300 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L450 7+7LV 225 03</b><br>7275400   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L75 7LV E 37 03</b><br>7276200     | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L150 7LV E 37 03</b><br>7276300    | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L225 7LV E 37 03</b><br>7276400    | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L300 7LV 37 03</b><br>7276500      | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |


**07650 L450 7LV 37 03**  
 7276600

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.


**07750 /07650 VD p16**  
 7279400

Speciaal sluitingsmechanisme voor comfortabele opening en montage. Uit kunststof.


**07650 L37 7LV E 37 03**  
 7688700

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 368,8 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat.


**Refl-Einh 85 G2 RFS-SP 05**  
 8363500

**Refl-Einh 85 G2 RFS-MF 05**  
 8363600

**Refl-Einh 85 G2 RFS-FL 05**  
 8363700

**Refl-Einh 85 G2 RFS-WFL 05**  
 8363800

**Refl-Einh 85 G2 RFS-VFL 05**  
 8363900

#### Aanbestellingstekst

Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spots om koopwaar te accentueren. te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector. Stralingskarakteristiek medium-flood. Systeemlichtstroom 2090 lm, Systeemvermogen 13,00 W, lichtrendement van de armatuur 160 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 2$  SDCM.. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{80}(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaaluminium, gepoederlakt met structuur. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ):  $+25^\circ\text{C}$ . Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP20. Gewicht: 1,1 kg. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>