




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lichtmast/standpijp uitvoering recht cilindrisch


light distribution curve



8841 AB14L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083228

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



8841 AB14L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083230

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



8851 RB/1000-740 2G2S (660 mm)
TX084026

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


UGR I = 20,6
 UGR q = 20,6
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8851 RB/950-730 2G1S (660 mm)
TX084023

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


UGR I = 20,5
 UGR q = 20,5
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,50 J + 0,50 T
 CEN Flux Code: 17 45 73 50 100 16 44 72 50



8841 AB2L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083232

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



8841 AB2L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083234

■ C0 - C180
■ C90 - C270

DIN 5040: A20
UTE: 1,00 J
CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0

Aanbestedingstekst

standprofiel voor markeringsarmatuurkop. Voor gebruik in het modulaire LED-markeringsarmatuursysteem 8841/8851. hoogte 435 mm, Buitendiameter 170 mm. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt.