


Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Verkoopruimten Foyers Gangen Vergaderzalen Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector.
Montagewijzen	inbouw
Armatuuroptiek	Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd.
Aangesloten vermogen	21 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	1.800 lm
Lichtrendement	85 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Noodverlichting	Systeem v decentr noodverl 3h
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK03
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Max. Armaturen en B10	15
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	40
Hoogte net	103 mm
Buitendiameter	236 mm
Inbouwhoogte	105 mm
Gewicht	2,4 kg
Inbouwdiameter	220 mm

light distribution curve

InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 ETDD EB3 01  C0 - C180
TX052893


UGR I = 20,1
 UGR q = 20,1
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 78 100 100 100 100


InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 ETDD EB3 01 + ZN-PC  C0 - C180
TX052898


UGR I = 20,3
 UGR q = 20,3
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 74 95 98 99 100 22 44 44 1


InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 ETDD EB3 01 + RD-PC  C0 - C180
TX052896

UGR I = 18,1
 UGR q = 18,1
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 75 98 99 100 100 40 80 100 0


InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 ETDD EB3 01 + DA 01  C0 - C180
TX052894

UGR I = 20,1
 UGR q = 20,1
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 75 99 100 100 100


InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 ETDD EB3 01 + DA-M 01  C0 - C180
TX052895

UGR I = 23,7
 UGR q = 23,7
 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 C
 CEN Flux Code: 60 88 98 100 100


InperiaL G2 C07 BR22 1800-840 EB3 01 + RG-PC ■ C0 - C180
 TX052897

 UGR I = 20,3
 UGR q = 20,3
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 75 98 100 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Inperia C2 MP 600 5201200	Montageplaat ter versterking van plafondplaten, modulemaat 600
 Inperia C2 MP 625 5201300	Montageplaat ter versterking van plafondplaten, modulemaat 625
 InperiaL C07 DA 01 6871100	Decoratieve afscherming van floatglas, transparant, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, wit, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperiaL C07 DA-M 01 6871300	Decoratieve afscherming van gematiseerd glas, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, wit, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 InperiaL C07 RD-PC 6871500	Decoratieve afschermingen, verhoogd lichtcomfort door decoratieve plafondverlichting, van PC
 InperiaL C07 RG-PC 6871600	Decoratiering, bol, van PC
 InperiaL C07 ZN-PC 6871700	Decoratieve cilinder, laag, van PC
 Inperia C07 MP 400 6871800	Inbouwcassette voor lamellenplafonds, module 100
 InperiaL C07 SP drm260 6872200	InperiaL-renovatieplaat

Aanbestedingstekst

Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Inbouwdownlighter voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Geschikt voor inbouw in plafondopeningen van Ø 210 mm - Ø 225 mm. In combinatie met een renovatiering als optioneel toebehoren geschikt voor plafondopeningen tot Ø 260 mm. Inbouwdiepte > 105 mm. Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd. Armatuurlichtstroom 1800 lm, aansluitvermogen 21,00 W, lichtrendement van de armatuur 85 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(t_a 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(t_a 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Buitenafmetingen plafondring Ø 236 mm, armatuurhoogte 103 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): 0 °C - +25 °C. Gecombineerd met een gesloten decoratieve afscherming wordt beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte bereikt. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,4 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor aansluiting en doorlusing van de voeding. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU- richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400425-00