



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	4.425 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	41,40 mm
Gewicht	5,4 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 E01 plafondbevestigingsplaat 2342000	1 stuk, plafondbevestigingsplaat met karabijnhaak
 07690TL ophangoog 2196600	Armatuurdraagbeugel
 A01KX/1500 p2 2230200	1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Draadophanging voor afhanghoogten tot 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Ophangkral voor kettingophanging
 A01DSX/1500 p2 2229700	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
 E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Ophangkral voor kettingophanging
 E06 Staaldraad (20m) + secondenlijm 2343700	20 m lang, met snellijm om uitrafeling van de draadeinden te voorkomen
 A01SX/1500 2230700	1 stuk, draadophanging met ophangkral, 1500 mm lang

	A01KX/1500 2230100	1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang
	A01DSX/1500 2229600	1 stuk, decoratieve draadophanging, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 stuk, ophangkral voor kettingophangingen
	E03SX 2343200	1 stuk, ophangkral voor draadophangingen in combinatie met E06 en E07
	07690LHI spanningsschakel 10St 2195300	Kabelhouder, inwendig (10 stuks)
	D01X p2 2321300	2 stuks, bevestigingsklem voor montage direct op het plafond
	D01X 2321200	1 stuk, bevestigingsklem voor de montage direct op het plafond
	07690LHA kabelhouder 2195200	Kabelhouder, uitwendig
	07690SK scheidingsstekker m snijklem 2195900	Connectoren voor lintkabel
	07690VV bedradingsverbinder 2197300	Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar
	07690TO connector 5-polig 2196700	Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders
	E03SKX 6188900	Ophangkral voor kettingmontage
	A01SXVA 6817000	1 stuk. Draadophanging met ophangkral
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	E03SKX p5 6979200	Ophangkral voor kettingmontage
	07650 Ks 03 7260600	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.

	A01SX/5000 7234600	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 p2 7270800	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	A01SX/3000 p2 7271100	Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,75 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	A01SX/5000 p2 7271200	Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,75 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	07650 BL L225 03 7259300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,5 mm.
	07650 BL L187 03 7259400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.
	07650 BL L150 03 7259500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650 BL L112 03 7259600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.
	07650 BL L75 03 7259700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.
	07650 BL L37 03 7259800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368,5 mm.
	07650 BL-M L112 03 7219500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 03 7219800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M L75 03 7220100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.
	07650 BL-M L187 03 7220400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 03 7223000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650 BL-M L225 03 7223100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 03 7225600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 03 7225700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.

	07650 BL-M 5-pol L112 03 7225800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 03 7225900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 03 7226000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 03 7226100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.
	07650 L-Connector 03 7508700	L-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, zilvergrijs
	07650 T-Connector 03 7509000	T-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, zilvergrijs
	07650 X-Connector 03 7509300	X-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, zilvergrijs
	07750 Connector 1-pol 03 7688000	Stekker, 1-polig ter vervanging of uitbreiding. Kleur: zilvergrijs.
	07650 BL L5 03 7688400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 7695000	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 7695100	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/1500 p2 7695200	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 p2 7695300	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 p2 7695400	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaddraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	07650IP BL-M 5-pol L37 03 7786400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 03 7786500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 03 7786600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 03 7786700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L187 03 7786800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L225 03 7786900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 03 7787700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 03 7788000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M L75 03 7788300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M L187 03 7788600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 03 7789000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 03 7789100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211 mm.
	07650IP Ks 03 7789700	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP50.
	07650IP BL L112 03 7712100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL L150 03 7712400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL L187 03 7712700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL L225 03 7713000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 2211,5 mm.
	07650IP BL L37 03 7713300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 368,5 mm.
	07650IP BL L75 03 7713600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 737 mm.
	07650IP BL L5 03 8362600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 54,5 mm.
	07650IP BL L153 03 8362900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1530 mm.
	07650 BL L153 03 8363100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1530 mm.
	A01DSX/5000 p2 3662199	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
	A01DSX/3000 p2 3661999	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
	A01SX/3000 3664499	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm


D01X m Caddy-Clip 01
 4068899

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


D01X m Caddy-Clip
 4068999

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


07690VS 2,5² L100
 6822100

Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.


07690/1LV 2,5² L300
 6822200

Aansluitkabel voor middenvoeding van E-Line-draagprofielen.


07690VS
 6822300

7-polige stekker, star.

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading. Kabeldiameter 2,5 mm². Met 12 connectoren voor de elektrische verbinding van de apparatendragers met telkens 370 mm tussenafstand. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat.