



Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Toepassingsgebieden	Verkoopruimten Foyers Gangen Vergaderzalen Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector.
Montagewijzen	inbouw
Armatuuroptiek	Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd.
Aangesloten vermogen	25 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	2.700 lm
Lichtrendement	108 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Armatuurbehuizing	Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK03
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	15
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	40
Hoogte net	103 mm
Buitendiameter	236 mm
Inbouwhoogte	105 mm
Gewicht	1,0 kg
Inbouwdiameter	220 mm

light distribution curve

InperiaL G2 C07 BR19 2700-840 03 TX052851 ■ C0 - C180


UGR I = 19,0
 UGR q = 19,0
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 90 100 100 100 100


InperiaL G2 C07 BR19 2700-840 03 + DA-M 03 TX052853 ■ C0 - C180 ■ C90 - C270


UGR I = 23,6
 UGR q = 23,6
 DIN 5040: E03
 UTE: 0,00 J + 1,00 T
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 50 81 96 100


InperiaL G2 C07 BR19 2700-840 03 + RD-PC TX052854 ■ C0 - C180

UGR I = 17,2
 UGR q = 17,2
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 86 97 99 100 100 40 80 80 0


InperiaL G2 C07 BR19 2700-840 03 + ZN-PC TX052856 ■ C0 - C180

UGR I = 19,9
 UGR q = 19,9
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 86 95 98 99 100 22 44 44 1


InperiaL G2 C07 BR19 2700-840 03 + DA 03 TX052852 ■ C0 - C180

UGR I = 18,9
 UGR q = 18,9
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 87 99 100 100 100


InperlaL G2 C07 BR19 2700-840 03 + RG-PC ■ C0 - C180
 TX052855

 UGR I = 19,3
 UGR q = 19,3
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 A
 CEN Flux Code: 86 98 100 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Inperla C2 MP 600 5201200	Montageplaat ter versterking van plafondplaten, modulemaat 600
 Inperla C2 MP 625 5201300	Montageplaat ter versterking van plafondplaten, modulemaat 625
 Inperla C07 DA 03 6871200	Decoratieve afscherming van floatglas, transparant, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, zilvergrijs, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 Inperla C07 DA-M 03 6871400	Decoratieve afscherming van gematteerd glas, ingelegd in decoratiering van spuitgietmateriaal, zilvergrijs, voor beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte
 Inperla C07 RD-PC 6871500	Decoratieve afschermingen, verhoogd lichtcomfort door decoratieve plafondverlichting, van PC
 Inperla C07 RG-PC 6871600	Decoratiering, bol, van PC
 Inperla C07 ZN-PC 6871700	Decoratieve cilinder, laag, van PC
 Inperla C07 MP 400 6871800	Inbouwcassette voor lamellenplafonds, module 100
 Inperla C07 SP drm260 6872200	InperlaL-renovatieplaat

Aanbestedingstekst

Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector. Inbouwdownlighter voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Geschikt voor inbouw in plafondopeningen van Ø 210 mm - Ø 225 mm. In combinatie met een renovatiering als optioneel toebehoren geschikt voor plafondopeningen tot Ø 260 mm. Inbouwdiepte > 105 mm. Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 Armatuurlichtstroom 2700 lm, aansluitvermogen 25,00 W, lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L80(t_a 25^\circ C) = 70.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L85(t_a 25^\circ C) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Buitenafmetingen plafondring Ø 236 mm, armatuurhoogte 103 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Gecombineerd met een gesloten decoratieve afscherming wordt beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte bereikt. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 1,0 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor aansluiting en doorlusing van de voeding. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurschakelaars (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400425-00