

**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                            | Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA.                                                                                    |
| Montagewijzen                           | Opbouw                                                                                                                                                               |
| Armatuuroptiek                          | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. |
| Aangesloten vermogen                    | 14,50 W                                                                                                                                                              |
| Power factor                            | 0,90                                                                                                                                                                 |
| Kleurtemperatuur                        | 3.000 K                                                                                                                                                              |
| Opgegeven lichtstroom                   | 1.900 lm                                                                                                                                                             |
| Lichtrendement                          | 131 lm/W                                                                                                                                                             |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen      | Yes - interchangeable                                                                                                                                                |
| Levensduur                              | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                              |
| Kleurweergave-index                     | 80                                                                                                                                                                   |
| Kleurtolerantie                         | 3 SDCM                                                                                                                                                               |
| Fotobiologische klasse                  | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                |
| Armatuurkleur                           | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                  |
| Armatuurbehuizing                       | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                    |
| Elektrische uitvoering                  | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                        |
| Soort aansluiting                       | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                  |
| nominale frequentie                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| nominale spanning                       | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |
| Totale harmonische vervorming (THD) < % | 14 %                                                                                                                                                                 |
| Beschermklasse                          | IP40                                                                                                                                                                 |
| Beschermcategorie                       | I                                                                                                                                                                    |
| Slagvastheid (IK)                       | IK03                                                                                                                                                                 |
| Gloeidraadbestendigheid                 | 650 °C                                                                                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur                    | 25 °C                                                                                                                                                                |
| Max. Armaturen en B10                   | 14                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen B16                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C10                      | 24                                                                                                                                                                   |
| Max. Armaturen C16                      | 40                                                                                                                                                                   |
| Hoogte net                              | 62,50 mm                                                                                                                                                             |
| Buitendiameter                          | 300 mm                                                                                                                                                               |
| Gewicht                                 | 1,2 kg                                                                                                                                                               |

light distribution curve



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET**  
**TX375515**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 22,0  
UGR q = 22,0  
DIN 5040: B31  
UTE: 0,87 G + 0,13 T  
CEN Flux Code: 42 73 92 87 100 17 41 70 13



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET + Olisq RWD1 ZDR 1/2 01**  
**TX425675**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 22,8  
UGR q = 22,8  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,93 E + 0,07 T  
CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET + Olisq RWD1 ZDR 1/2 03**  
**TX429452**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 22,8  
UGR q = 22,8  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,93 E + 0,07 T  
CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET + Olisq RWD1 ZDR 1/2 05**  
**TX429402**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

UGR I = 22,8  
UGR q = 22,8  
DIN 5040: A40  
UTE: 0,93 E + 0,07 T  
CEN Flux Code: 44 75 93 93 100 11 34 64 7



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET + Olisq RWD1 C 01**  
**TX425611**

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A40  
UTE: 0,96 E + 0,04 T  
CEN Flux Code: 45 76 94 96 100 8 25 57 4



**Olisq RWD1 DW 20-830 ET + Olisq RWD1 ZDR 1/1 01 TX425642**

UGR I = 23,5  
 UGR q = 23,5  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 1,00 E  
 CEN Flux Code: 47 79 96 100 100

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

## Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                          | Omschrijving                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZSG 40 Zuiger</b><br>2930500                | Hulpmiddel voor het verwijderen van afdekglazen of kappen.                                                                                                    |
| <b>Olisq RWD1 ZS DB 3075/1500</b><br>8223800                                                                                     | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ET.                                                                                 |
| <b>Olisq RWD1 ZS DB 3075/3000</b><br>8223900                                                                                     | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ET.                                                                                 |
| <b>Olisq RWD1 ZS DB 5075/1500</b><br>8224000                                                                                     | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ETDD.                                                                               |
| <b>Olisq RWD1 ZS DB 5075/3000</b><br>8224100                                                                                     | set voor 3-punts draadophanging. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1...ETDD.                                                                               |
|  <b>Olisq RWD1 C 01</b><br>8225400            | Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur Olisq RWD1... .                                                                                                      |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 01</b><br>8225800          | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.                                                    |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/1 01</b><br>8226100      | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.   |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/2 01</b><br>8226500      | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.  |
|  <b>Wanne Olisq RWD1 Ersatz</b><br>8226900    | Ronde afdekbak van PMMA. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Olisq RWD1... . Olisq RWD1... .                                                          |
|  <b>Wanne Olisq RWD1 PC Ersatz</b><br>8227000 | Ronde afdekbak van PC. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Olisq RWD1... . Olisq RWD1... .                                                            |
| <b>LEDM Olisq 180-830-01/R250 Ersatz</b><br>8228000                                                                              | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD1... ....830.                                                                                      |
| <b>LEDM Olisq 180-840-01/R250 Ersatz</b><br>8228100                                                                              | LED vervangingsmodule voor armaturen uit de serie Olisq RWD1.. ....840.                                                                                       |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 03</b><br>8269000          | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.                                                  |
|  <b>Olisq RWD1 ZVF 05</b><br>8269300          | Ommanteling uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.                                                        |
|  <b>Olisq RWD1 ZDR 1/1 03</b><br>8269600      | Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs. |


**Olisq RWD1 ZDR 1/1 05**  
 8270600

Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het hele zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.


**Olisq RWD1 ZDR 1/2 03**  
 8269800

Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.


**Olisq RWD1 ZDR 1/2 05**  
 8270200

Decoratieve bekleding van plaatstaal. Als mantel voor het halve zijoppervlak. Voor armaturen van de serie Olisq RWD1... . Oppervlak gepoederlakt, zwart.

### Aanbestedingstekst

Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met diffuse breedstralende lichtsterkteverdeling, overwegend direct. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 14,50 W, lichtrendement van de armatuur 131 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Gemiddelde opgegeven levensduur  $L80(t_a 25^\circ\text{C}) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurdiameter  $\varnothing 300$  mm, armatuurhoogte 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,2 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

### EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-N8V141AB0EU |
| D                         | 85401828-00    |