



**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**


|                                                     |                                                                                                                                                              |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Toepassingsgebieden</b>                          | Verzamelwegen Bestemmingswegen Voetgangerszones Wegen in parken en groenvoorzieningen Wooncomplexen Trapinstallaties Toegangen Parkeerterreinen Werkplaatsen |                |
| <b>Armatuurtype</b>                                 | Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas,                                                                                                                |                |
| <b>Lichtbron</b>                                    | Met 2 LED-modules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem.                                                                             |                |
| <b>Montagewijzen</b>                                | mastopzetstuk outdoor                                                                                                                                        |                |
| <b>Armatuuroptiek</b>                               | Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige - lenzen-systemen.     |                |
| <b>LED-systeem</b>                                  | Beginwaarde CLO                                                                                                                                              | Eindwaarde CLO |
| <b>Aangesloten vermogen</b>                         | 15 W                                                                                                                                                         | 16 W           |
| <b>Power factor</b>                                 | 0,90                                                                                                                                                         |                |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                             | 4.000 K                                                                                                                                                      | 4.000 K        |
| <b>Opgegeven lichtstroom</b>                        | 1.650 lm                                                                                                                                                     | 1.650 lm       |
| <b>Lichtrendement</b>                               | 110 lm/W                                                                                                                                                     | 103 lm/W       |
| <b>Verwisselbaarheid van lichtbronnen</b>           | Yes - interchangeable                                                                                                                                        |                |
| <b>Levensduur</b>                                   | LCLO (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                     |                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                          | 70                                                                                                                                                           |                |
| <b>Kleurtolerantie</b>                              | 5 SDCM                                                                                                                                                       |                |
| <b>Fotobiologische klasse</b>                       | Groep 2 - geen risico                                                                                                                                        |                |
| <b>Armatuurkleur</b>                                | DB703 Antraciet                                                                                                                                              |                |
| <b>Armatuurbehuizing</b>                            | Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.                                                                                                                    |                |
| <b>Elektrische uitvoering</b>                       | Met hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI).                                                                                                                   |                |
| <b>DALI-2-Standard EN 62386</b>                     | Ja                                                                                                                                                           |                |
| <b>Stootspanningsvastheid (differentiële modus)</b> | 6 kV                                                                                                                                                         |                |
| <b>Stootspanningsvastheid (common modus)</b>        | 10 kV                                                                                                                                                        |                |
| <b>Soort aansluiting</b>                            | Plug-in aansluiting                                                                                                                                          |                |
| <b>Dimbereik</b>                                    | 20 - 100 %                                                                                                                                                   |                |
| <b>Monitoring Ready</b>                             | Op aanvraag                                                                                                                                                  |                |
| <b>nominale frequentie</b>                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                     |                |
| <b>nominale spanning</b>                            | 220 - 240 V                                                                                                                                                  |                |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD) &lt; %</b>   | 10 %                                                                                                                                                         |                |
| <b>Beschermklasse</b>                               | IP23                                                                                                                                                         |                |
| <b>Beschermklasse lampcompartiment</b>              | IP66                                                                                                                                                         |                |
| <b>Beschermcategorie</b>                            | II                                                                                                                                                           |                |
| <b>Slagvastheid (IK)</b>                            | IK08                                                                                                                                                         |                |
| <b>Gloeidraadbestendigheid</b>                      | 960 °C                                                                                                                                                       |                |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                         | 35 °C                                                                                                                                                        |                |
| <b>Max. Armaturen en B10</b>                        | 12                                                                                                                                                           |                |
| <b>Max. Armaturen B16</b>                           | 20                                                                                                                                                           |                |
| <b>Max. Armaturen C10</b>                           | 20                                                                                                                                                           |                |
| <b>Max. Armaturen C16</b>                           | 33                                                                                                                                                           |                |
| <b>Lengte net</b>                                   | 496 mm                                                                                                                                                       |                |
| <b>Breedte-net</b>                                  | 380 mm                                                                                                                                                       |                |
| <b>Hoogte net</b>                                   | 571 mm                                                                                                                                                       |                |

Gewicht


9,6 kg

**light distribution curve**

**Publisca P2-RB6L/1650-740 2G1S TX047816**

 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 27,1  
 UGR q = 26,4  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 J  
 CEN Flux Code: 20 58 98 100 100

**Publisca P2-RB6L/1650-740 2G1S ETDD (CLO end value) TX300303**

 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 27,1  
 UGR q = 26,4  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 J  
 CEN Flux Code: 20 58 98 100 100

**Publisca P2-RB6L/1650-740 2G1S ETDD (CLO initial value) TX300849**

 CO - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 27,1  
 UGR q = 26,4  
 DIN 5040: A20  
 UTE: 1,00 J  
 CEN Flux Code: 20 58 98 100 100

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                     | Omschrijving                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>0970/60 reduceerstuk</b><br>2223400  | Reduceerstuk voor masttop Ø 60 mm.                                                                                                                                                    |
|  <b>MLT ZAH p4</b><br>6818500            | Afscherming aan de achterzijde voor MLT IQ-lenzensystemen. Toebehoren voor inbouw achteraf in geschikte buitenarmaturen met lensoptieken ABxL, SB3L, RB5L bij viervoudige opstelling. |
|  <b>MLT ZAS G4 p4</b><br>7851000         | Zijdelingse afscherming voor MLT IQ-lenzensystemen. Toebehoren voor inbouw achteraf in technische en decoratieve buitenarmaturen met lensoptieken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL.             |
|  <b>Publisca ZP2D D680 26</b><br>6738500 | Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P2, Ø 680 mm.                                                                                                                                   |

**Aanbestedingstekst**

Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Trapeziumvormig mastopzetstuk. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige - lenzen-systemen. Met rotatiesymmetrische breedstralende lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met 2 LED-modules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 1650 lm, aansluitvermogen 15,00 W, lichtrendement van de armatuur 110 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 70$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 5$  SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{CLO}(t_q 25^\circ C) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. kleur antraciet (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP23, Beschermklasse lampcompartiment: IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08. Mast beschikbaar op aanvraag. Windweerstandsooppervlak  $f_w 0,090 m^2$ . Gewicht: 9,6 kg. Apparatendrager met alle elektrische componenten en ledmodules als bovenste armatuurafscherming gemonteerd. Afneembaar na losdraaien van de vier bevestigingsschroeven uit V2A. Stootspanningsvastheid 10 kV. Met hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Parametriseerbaar voorschakelapparaat met lichtstroomconstanthouding (CLO). Aangesloten vermogen aan het einde van de levensduur: 16,00 W. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

**Aanwijzing voor de planning:**

De armatuur voldoet aan de eisen van EN 60598 en is ontworpen om bestand te zijn tegen windbelasting conform EN 1991 (Eurocode) bij een basiswindsnelheid van max. 30 m/s (stemt overeen met windzone 4 in Duitsland) in terreincategorie 1. Daarbij is rekening gehouden met een sneeuwlast (tot maximaal 1 kN/m<sup>2</sup>) en ijsvorming (tot maximaal 2 cm) bij een lichtpunthoogte volgens de montagehandleiding. Montageplaatsen met veel blootstelling (bijvoorbeeld op bruggen, gebouwen of direct naast sporen) buiten beschouwing gelaten. Hier is geen rekening gehouden met schokkrachten.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | 85401613-00    |