


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Multifunctionele hallen Sporthallen Tennishallen
Armatuurtype	Balvaste, conform DIN VDE 0710-13 gecontroleerde LED-opbouwarmatuur met CDP-afdekglas. Geschikt voor sportterreinen conform DIN 18032-3.
Montagewijzen	Pendelophanging Opbouw inbouw
Armatuuroptiek	Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP.
Aangesloten vermogen	165 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	20.000 lm
Lichtrendement	121 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (30 °C) = 100.000 h L90 (30 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	90
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit gepoederlakt.
Elektrische uitvoering	Met twee elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	6
Max. Armaturen B16	12
Max. Armaturen C10	12
Max. Armaturen C16	19
Lengte net	1.548 mm
Breedte-net	412 mm
Hoogte net	97 mm
Inbouwlengte	1.555 mm
Inbouwbreedte	437 mm
Inbouwhoogte	110 mm
Gewicht	15,0 kg

light distribution curve

**Actison Fit CDP LED20000-940
TX079871**

 UGR I = 21,2
 UGR q = 21,2
 DIN 5040: A50
 UTE: 1,00 C
 CEN Flux Code: 65 90 98 100 100

 C0 - C180
 C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 110N/155 haakdraag profiel 2928900	Draagprofiel, 1 lamplengte, 1550 mm lang, 1 paar.
 110N/310 Draagprofiel 2929000	Draagprofiel, 2 lamplengten, 3100 mm lang, 1 paar.
 113N Koppelstuk draagprofiel 2228700	Draagprofielkoppeling, 1 paar.
 Actison Fit H 110N 5950200	Montagetoebereiden Actison LED / Actison Fit, in combinatie met draagprofiel 110N...
 Actison Fit BAB 2 5950400	Balbeschermingsbeugel voor armaturen Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm), montage alleen in combinatie met draagprofiel 110N... en montagehoek Actison TS2.
 Actison Fit ZDV/515/80 5951000	Doorvoerbedrading voor armaturen Actison LED / Actison Fit, 5-polig, 1750 mm.
 Actison Fit ZDV/715/80 5951100	Doorvoerbedrading voor armaturen Actison LED / Actison Fit, 7-polig, 1750 mm.
 Actison Fit TS2 5994800	1 paar montagehoeken voor armaturen Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm), om de armatuur te bevestigen op het draagprofielsysteem.
 Actison Fit E04 5950000	Schakelketting, 20 m.
 Actison Fit C2 7317200	Toebehoren voor de inbouw van Actison Fit-armaturen (412 mm) in gezaagde plafondopeningen.
Actison Fit H LED 7318800	Montagetoebereiden voor individuele Actison Fit.
 Actison Fit H LB LED 7318900	Montagetoebereiden voor Actison Fit-lichtlijn.
 Actison Fit ZOE 7390700	Hoek (toebehoren) voor het gemakkelijk en veilig openen van de armatuurafdekking
 Actison Fit AK D2 20000-940 ETDD 7390351	Vervangkit voor Actison Fit Actison Fit D2 CDP 20000-940 ETDD
Actison Fit ZSP-C2 D2 7427600	Renovatieset Actison Fit D2 voor gezaagde plafondopeningen

Aanbestedingstekst

Balvaste, conform DIN VDE 0710-13 gecontroleerde LED-opbouwarmatuur met CDP-afdekglas. Geschikt voor sportterreinen conform DIN 18032-3. De testen

werden uitgevoerd door een controle- en certificatie-instelling die geaccrediteerd is conform DIN EN ISO 17025 (VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / ISP GmbH - Institut für Sportstättenprüfung, Münster). LED-modules en hulpapparaten zijn duurzaam gegroepeerd in een installatiedeel. Dat kan vervangen worden zonder de armatuurbehuizing en het optische systeem uit de plafondconstructie te nemen. Het installatiedeel is verkrijgbaar als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Opbouwarmatuur voor plafondmontage. Met het juiste toebehoren ook te gebruiken als inbouw- of pendelarmatuur. Met hoogefficiënte optiek met microprisma's CDP. Met symmetrische brede lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 20000 lm, aansluitvermogen 165,00 W, lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 90$ (TLCI > 80). Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{90}(t_a 30^\circ\text{C}) = 50.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_a 30^\circ\text{C}) = 100.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit gepoederlakt. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1548 mm x 412 mm, armatuurhoogte 97 mm. Met uitbreekopeningen aan de kopse zijde voor warmtebestendige doorvoerbedrading. Balvast conform DIN 18032-3. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): $-20^\circ\text{C} - +35^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 15,0 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot $2,5\text{ mm}^2$ voor aansluiting en doorlusing van de voeding. Met twee elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	SI-B9T37C730EU
D	85401282-00
D	131090/940V
D	131090/940V