





### Productkenmerken en karakteristieke gegevens


|                                              |                                                                                                                                                                  |                |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Toepassingsgebieden                          | Verzamelen(wegen) Bestemmingswegen Voetgangerszones Wegen in parken en groenvoorzieningen Wooncomplexen Trapinstallaties Toegangen Parkeerterreinen Werkplaatsen |                |  |
| Armatuurtype                                 | Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas,                                                                                                                    |                |  |
| Lichtbron                                    | Met 2 LED-modules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem.                                                                                 |                |  |
| Montagewijzen                                | mastopzetstuk outdoor                                                                                                                                            |                |  |
| Armatuuroptiek                               | Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv-en temperatuurbestendige - lenzen-systemen.          |                |  |
| LED-systeem                                  | Beginwaarde CLO                                                                                                                                                  | Eindwaarde CLO |  |
| Aangesloten vermogen                         | 14 W                                                                                                                                                             | 14,50 W        |  |
| Power factor                                 | 0,90                                                                                                                                                             |                |  |
| Aangesloten belasting, verminderd            | 7,3 W                                                                                                                                                            |                |  |
| Kleurtemperatuur                             | 4.000 K                                                                                                                                                          | 4.000 K        |  |
| Opgegeven lichtstroom                        | 1.500 lm                                                                                                                                                         | 1.500 lm       |  |
| Lichtrendement                               | 107 lm/W                                                                                                                                                         | 103 lm/W       |  |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen           | Yes - interchangeable                                                                                                                                            |                |  |
| Levensduur                                   | LCLO (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                         |                |  |
| Kleurweergave-index                          | 70                                                                                                                                                               |                |  |
| Kleurtolerantie                              | 5 SDCM                                                                                                                                                           |                |  |
| Fotobiologische klasse                       | Groep 2 - geen risico                                                                                                                                            |                |  |
| Armatuurkleur                                | DB703 Antraciet                                                                                                                                                  |                |  |
| Armatuurbehuizing                            | Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.                                                                                                                        |                |  |
| Elektrische uitvoering                       | Met hulpapparaat, schakelbaar.                                                                                                                                   |                |  |
| Stootspanningsvastheid (differentiële modus) | 6 kV                                                                                                                                                             |                |  |
| Stootspanningsvastheid (common modus)        | 10 kV                                                                                                                                                            |                |  |
| Soort aansluiting                            | Plug-in aansluiting                                                                                                                                              |                |  |
| nominale frequentie                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                         |                |  |
| nominale spanning                            | 220 - 240 V                                                                                                                                                      |                |  |
| Totale harmonische vervorming (THD) < %      | 10 %                                                                                                                                                             |                |  |
| Beschermklasse                               | IP23                                                                                                                                                             |                |  |
| Beschermklasse lampcompartiment              | IP66                                                                                                                                                             |                |  |
| Beschermcategorie                            | II                                                                                                                                                               |                |  |
| Slagvastheid (IK)                            | IK08                                                                                                                                                             |                |  |
| Gloeidraadbestendigheid                      | 960 °C                                                                                                                                                           |                |  |
| Omgevingstemperatuur                         | 35 °C                                                                                                                                                            |                |  |
| Max. Armaturen en B10                        | 12                                                                                                                                                               |                |  |
| Max. Armaturen B16                           | 20                                                                                                                                                               |                |  |
| Max. Armaturen C10                           | 20                                                                                                                                                               |                |  |
| Max. Armaturen C16                           | 33                                                                                                                                                               |                |  |
| Lengte net                                   | 496 mm                                                                                                                                                           |                |  |
| Breedte-net                                  | 380 mm                                                                                                                                                           |                |  |
| Hoogte net                                   | 571 mm                                                                                                                                                           |                |  |
| Gewicht                                      | 9,0 kg                                                                                                                                                           |                |  |

**light distribution curve**


**Publisca P1-AB2L-LRA/1500-740 2G1S TX047549**

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 G  
 CEN Flux Code: 34 70 96 100 100



**Publisca P1-AB2L-LRA/1500-740 2G1S ET (CLO end value) TX300218**

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 G  
 CEN Flux Code: 34 70 96 100 100



**Publisca P1-AB2L-LRA/1500-740 2G1S ET (CLO initial value) TX301062**

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

DIN 5040: A30  
 UTE: 1,00 G  
 CEN Flux Code: 34 70 96 100 100

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                     | Omschrijving                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>0970/60 reduceerstuk</b><br>2223400  | Reduceerstuk voor masttop Ø 60 mm.                                                                                                                                                    |
|  <b>MLT ZAH p4</b><br>6818500            | Afscherming aan de achterzijde voor MLT IQ-lenzensystemen. Toebehoren voor inbouw achteraf in geschikte buitenarmaturen met lensoptieken ABxL, SB3L, RB5L bij viervoudige opstelling. |
|  <b>MLT ZAS G4 p4</b><br>7851000         | Zijdelingse afscherming voor MLT IQ-lenzensystemen. Toebehoren voor inbouw achteraf in technische en decoratieve buitenarmaturen met lensoptieken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL.             |
|  <b>Publisca ZP1D D580 26</b><br>6738300 | Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P1, Ø 580 mm.                                                                                                                                   |
|  <b>Publisca ZP1D D680 26</b><br>6738400 | Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P1, Ø 680 mm.                                                                                                                                   |

**Aanbestedingstekst**

Decoratieve opzetarmatuur met vlak afdekglas, Paraboolvormig mastopzetstuk. Met intelligent label voor het snel oproepen van armatuurgegevens door middel van de QR-Code. Met autarkische vermogensbeperking door middel van geïntegreerde elektronische signaalverwerkingseenheid. Beperking van de armatuurlichtstroom tot 50% voor een periode van 7 uur (-2h/+5h). Het middelpunt van de inschakelduur wordt dagelijks opnieuw bepaald. Opzetarmatuur voor masttop Ø 76 mm, Mastbevestiging door middel van twee rvs bevestigingsschroeven conform EN 60598-2-3. Kan door middel van afzonderlijk te bestellen reduceerstukken ook gemonteerd worden op masten met top Ø 60 mm. Passender Mast auf Anfrage. Optisch systeem uitgevoerd in multi-lens-technologie (MLT). Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige - lenzen-systemen. Met asymmetrische breedstralende lichtverdeling. Geoptimaliseerd voor een horizontale oriëntatie van de armatuurbehuizing. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Een afscherming voor inbouw achteraf aan de achterzijde/zijkant is te verkrijgen als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Met 2 LED-modules. Ledmodule bestaande uit vier leds, inclusief optisch systeem. Armatuurlichtstroom 1500 lm, aansluitvermogen 14,00 W, lichtrendement van de armatuur 107 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 70$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 5$  SDCM. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur  $L_{CLO} (t_q 25^\circ C) = 100.000$  h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaaluminium. kleur antraciet (DB 703). Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Hellingshoek instelbaar Instelbaar tussen  $0^\circ$  en  $90^\circ$ , vergrendelbaar in stappen van  $10^\circ$ . Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test. Afdekglas afgedicht in de armatuurbehuizing. Met een lichtdoorlating van  $> 98\%$ . Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP23, Beschermklasse lampcompartiment: IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08. Mast beschikbaar op aanvraag. Windweerstandsooppervlak

fw 0,080 m<sup>2</sup>. Gewicht: 9,0 kg. Apparatendrager met alle elektrische componenten en ledmodules als bovenste armatuurafscherming gemonteerd. Afneembaar na losdraaien van de vier bevestigingsschroeven uit V2A. Stootspanningsvastheid 10 kV. Met hulpapparaat, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Parameterbaar voorschakelapparaat met lichtstroomconstanthouding (CLO). Aangesloten vermogen aan het einde van de levensduur: 14,50 W. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

**Aanwijzing voor de planning:**

De armatuur voldoet aan de eisen van EN 60598 en is ontworpen om bestand te zijn tegen windbelasting conform EN 1991 (Eurocode) bij een basiswindsnelheid van max. 30 m/s (stemt overeen met windzone 4 in Duitsland) in terreincategorie 1. Daarbij is rekening gehouden met een sneeuwlast (tot maximaal 1 kN/m<sup>2</sup>) en ijsvorming (tot maximaal 2 cm) bij een lichtpunthoogte volgens de montagehandleiding. Montageplaatsen met veel blootstelling (bijvoorbeeld op bruggen, gebouwen of direct naast sporen) buiten beschouwing gelaten. Hier is geen rekening gehouden met schokkrachten.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | 85401613-00    |