





Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees Gangen Trappenhuisen Recreatieruimten Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde LED-opbouwarmatuur met opaalkleurige, bolvormige kap uit PC, armatuu diameter 402 mm.
Montagewijzen	Opbouw
Aangesloten vermogen	20 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	2.000 lm
Lichtrendement	100 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L70 (25 °C) = 75.000 h L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
Noodverlichting	Systeem v decentr noodverl 3h
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK03
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	14
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	40
Hoogte net	110 mm
Buitendiameter	402 mm
Gewicht	1,9 kg

light distribution curve

**Mondia G3 K WD2 DW 21-830 ET PC EB3
TX390229**

 UGR I = 20,1
 UGR q = 20,1
 DIN 5040: A30
 UTE: 0,91 G + 0,09 T
 CEN Flux Code: 42 71 90 91 100 15 28 50 9

 CO - C180
 C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Mondia G3 WD2 ZDR 01 8182900	Decoratiering uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Mondia G3 WD2. Oppervlak gepoederlakt, kleur wit.
 Mondia G3 WD2 ZDR 03 8183000	Decoratiering uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Mondia G3 WD2. Oppervlak gepoederlakt, zilvergrijs.
 Mondia G3 WD2 ZDR 05 8183100	Decoratiering uit plaatstaal. Voor armaturen van de serie Mondia G3 WD2. Oppervlak gepoederlakt, zwart.
 Wanne Mondia K WD2 Ersatz 8283300	Opalen reservekap uit PMMA voor armaturen van de serie Mondia WD2... . Bolvormige kap.
 Wanne Mondia K WD2 PC Ersatz 8283600	Opalen reservekap uit PC voor armaturen van de serie Mondia WD2... . Bolvormige kap.
 Wanne Mondia Z WD2 Ersatz 8283900	Opalen reservekap uit PMMA voor armaturen van de serie Mondia WD2... . Cilindrische kap.
 Wanne Mondia Z WD2 PC Ersatz 8284200	Opalen reservekap uit PC voor armaturen van de serie Mondia WD2... . Cilindrische kap.

Aanbestedingstekst

Ronde LED-opbouwarmatuur met opaalkleurige, bolvormige kap uit PC, armatuurdiameter 402 mm. De gemakkelijk te monteren decoratiering is als optioneel toebehoren verkrijgbaar in de standaardkleuren en kan optioneel ook in klantspecifieke kleuren uitgevoerd worden. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Voor wand- of plafondmontage. Met diffuse breedstralende lichtsterkteverdeling, overwegend direct. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 20,00 W, lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 75.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Diameter van de kap $\varnothing 402$ mm, armatuurhoogte 110 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,9 kg. Aansluiting door middel van steekklem met voorziening voor doorlussen. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	86005328-00