


**Productkenmerken en karakteristieke gegevens**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Armatuurkleur     | RAL9016 Verkeerswit |
| Soort aansluiting | Plug-in aansluiting |
| Beschermklasse    | IP20                |
| Lengte net        | 368 mm              |
| Breedte-net       | 125 mm              |
| Hoogte net        | 118 mm              |
| Gewicht           | 0,6 kg              |

**Verkrijgbaar toebehoren**

| Artikel                                                                                                                         | Omschrijving                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07650 L75 7LV E 75 01</b><br>7272400     | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L150 7LV E 150 01</b><br>7272500   | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L300 7LV 150 01</b><br>7272600     | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L450 7LV 150 01</b><br>7272700     | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L225 7LV E 225 01</b><br>7273600   | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L450 7LV 225 01</b><br>7273900     | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L300 7+7LV 150 01</b><br>7274300   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L450 7+7LV 150 01</b><br>7274400   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |
|  <b>07650 L225 7+7LV E 225 01</b><br>7275100 | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. |
|  <b>07650 L450 7+7LV 225 01</b><br>7275200   | draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.                                      |


**07650 L75 7LV E 37 01**  
 7275700

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.


**07650 L150 7LV E 37 01**  
 7275800

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.


**07650 L225 7LV E 37 01**  
 7275900

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.


**07650 L300 7LV 37 01**  
 7276000

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.


**07650 L450 7LV 37 01**  
 7276100

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.


**07750 / 07650 VD p16**  
 7279400

Speciaal sluitingsmechanisme voor comfortabele opening en montage. Uit kunststof.

### Aanbestedingstekst

Apparatendrager van plaatstaal, wit. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Met geïntegreerde LiveLink WiFi-sensor. kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 125 mm x 118 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor meer informatie over LiveLink verwijzen wij naar onze internetpagina [www.trilux.de](http://www.trilux.de).