


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	II
Lengte net	368 mm
Breedte-net	62 mm
Hoogte net	35 mm
Gewicht	0,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 07650 L450 7LV 225 03 IP64 7265700	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L225 7LV E 225 03 IP64 7265800	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L450 7LV 150 03 IP64 7265900	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L300 7LV 150 03 IP64 7266000	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L150 7LV E 150 03 IP64 7266100	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 7266200	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 7266300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 7266400	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
 07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 7266500	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.

	07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 7266600	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen.
	07650 L75 7LV E 75 03 7272800	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L150 7LV E 150 03 7272900	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L300 7LV 150 03 7273000	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 150 03 7273100	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L225 7LV E 225 03 7273700	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 225 03 7274000	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L150 7+7LV E 150 03 7274500	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L300 7+7LV 150 03 7274600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7+7LV 150 03 7274700	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L225 7+7LV E 225 03 7275300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L450 7+7LV 225 03 7275400	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L75 7LV E 37 03 7276200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L150 7LV E 37 03 7276300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L225 7LV E 37 03 7276400	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L300 7LV 37 03 7276500	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 37 03 7276600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 225 03 IP64 p4 7278400	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 4471 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L450 7+7LV 225 03 IP64 p4 7278500	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 4471 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L450 7LV 150 03 IP64 p4 7278600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 4471 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.

	07650 L450 7+7LV 150 03 IP64 p4 7278700	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 4471 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4 7278800	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 2996 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L300 7+7LV 150 03 IP64 p4 7278900	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 2996 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L225 7LV E 225 03 IP64 p4 7279000	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2258 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L225 7+7LV E 225 03 IP64 p4 7279100	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2258 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L150 7LV E 150 03 IP64 p4 7279200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1521 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07650 L150 7+7LV E 150 03 IP64 p4 7279300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix IP64 LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1521 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Verpakkingseenheid 4 stuks.
	07750 /07650 VD p16 7279400	Speciaal sluitingsmechanisme voor comfortabele opening en montage. Uit kunststof.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager van plaatstaal, zilvergrijs gecoat. Te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765.... Met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling) kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 62 mm x 35 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Voor meer informatie over LiveLink verwijzen wij naar onze internetpagina www.trilux.de.